
Aries





PRODUKT:

Elektronischer Langschildbeschlag.

ANWENDUNG:

Durch die einfache und flexible Montage ist dieses Produkt die ideale Lösung für die Zugangskontrolle in öffentlichen Gebäuden und im Wohnbereich (Geschäfte, Industrie, öffentliche und private Büros, Universitäten und Schulen, Krankenhäuser und Altenheime, Apartments und Hotels usw.).

BESCHREIBUNG:

Der elektronische Türbeschlag ARIES kann auf einen grossteil der handelsüblichen Türen montiert werden. Aufgrund seiner speziellen Ausführung lässt er sich außerdem mit den meisten mechanischen Schlössern kombinieren und ist somit höchst flexibel einsetzbar.

Batteriebetrieb und die nicht erforderliche Verkabelung machen den elektronischen Türbeschlag ARIES zur idealen Lösung in Sachen Zugangskontrolle und garantieret einen höchst flexiblen und kostengünstigen Einbau sowohl bei Neuanlagen als auch bei Nachrüstung bereits Vorhandener Türen.

Der Beschlag ist **nur 38 mm** breit und kann in Kombination mit Schlössern mit einem Dornmaß von **nur 25 mm** auf jeden Türtyp (Holz, Alu, Metall, Kunststoff usw.) montiert werden.

Alle elektronischen und mechanischen Bauelemente befinden sich im Inneren des Türbeschlags, der mit Hilfe von nur drei Bohrungen an der Tür fixiert wird: eine für den Drückervierkant und zwei für die Befestigungsschrauben. Eine einfache und sofortige Montage auch an bereits bestehenden Türen, ohne dass diese beschädigt werden, ist damit gewährleistet.

Das elegante und minimalistische Design sowie die verschiedenen verfügbaren Ausführungen machen den Türbeschlag ARIES zur idealen Wahl für jedes Ambiente, von klassisch bis modern.

ISEO®

TECHNISCHE MERKMALE:

RFID-Leser:
- Multistandard 13,56 Mhz:
- ISO14443A (Mifare Classic, Plus, Desfire)
- ISO14443B (z. B. ST-Mikroprozessorkarten)

Kommunikationsschnittstellen:
- RFID-Modem mit Näherungsfunktion

Batterien:
- 2 AA-Lithiumbatterien 3.6 V
- Lithiumbatterie des Memory-Backups CR2016

Betriebsdauer Batterien:
- Bis zu 5 Jahre (*)
- Bis zu 50.000 Öffnungsvorgänge (*)
- dreistufige Anzeige des Batterie-Ladezustands

Mechanischer Notzylinder:
- Hochsicherheits-Halbzylinder ISEO R90 Factory
- Kann bis zu dreimal mechanisch umcodiert werden
- Einsatz des Notschlüssels wird von der Elektronik registriert
- Die GL Halbzylinder können in der Anlage integriert werden

Externe Notversorgung:
- Für Installationen ohne mechanischen Notzylinder
- Steckverbindung unter dem Abdeckschild
- Betrieb mit 9V-Monoblockbatterie

Entfernungen Drückernuss/Zylinder:
- 70, 72, 85 und 92 mm

Signalisierung:
- LED: 1 grün, 1 rot; Buzzer

Privacy-Signalisierung (optional):
- Ergonomisch geformter Knauf für einfachen Einsatz
- Zurücksetzen der Signalisierung bei jedem Öffnen der Tür

www.iseo.com

ARIES Datenblatt 2017_06 DE - Dokument unter Vorbehalt einer nachträglichen Änderung.

Aries

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

- RFID-Leser Multistandard (ISO14443A/ISO14443B/Long range 13,56MHz).
- Wake Up-Funktion durch RFID-Kartenerkennung und Handys (patentiert) oder Real Time Clock.
- Batteriebetriebenes Gerät mit niedrigem Energieverbrauch.
- Funktion “Tagsüber geöffnet” (Officefunktion) ohne zusätzlichen Batterieverbrauch.
- Batteriestandsanzeige.
- Real Time Clock/Datumsanzeige.
- Erkennung von Klinkenbewegungen.
- Mechanische Erkennung bei Einführen des Notschlüssels.
- Privacy-Anzeige.
- Schmalprofil (38 mm).
- Mit den meisten mechanischen Schlössern kompatibel.
- Extrem leichter und rascher Einbau.
- Licht- und Akustiksignale.
- Software vor Ort aktualisierbar.
- Version für den Außenbereich (IP55).

OPTIONEN UND VERSIONEN:

Mit oder ohne Privacy-Knopf;

Für einen Notzylinder vorgerichtet:
- Zylinder unter einem Abdeckschild verborgen;
- sichtbarer Zylinder (nur Entfernung 85 mm).

Ohne mechanischen Notzylinder ausgelegt:
(externe Notversorgung);

Unterplatte aus schwarzem Kunststoff (Breite 70 mm);

All- Wetter-Version für den Außenbereich (IP55).

EN179 Zertifizierung für geprüfte Panikschlösser;
Version zur Montage in Panikverschlüssen nach EN1125 in Kombination mit geprüfter Panikhardware und -schlössern.

MIFARE ist eine Marke von NXP Semiconductors.

(*) Abhängig vom Einsatz, von der Einsatzumgebung und den aktivierten Optionen.

(**) Mit Adapter.

ISEO®

TECHNISCHE MERKMALE:

Software:
- Version mit Software «Sirio» oder “V364”
- OEM Entwicklungsplattform verfügbar
- kann vor Ort, ohne Demontage der Beschlagsgarniturg upgedatet werden

Ausführungen:
- Inox
- Inox Hochglanz
- Messing seidenmatt (PVD)
- Messing Hochglanz (PVD)
- AntiGerm (auf Wünsch)

Griff:
- Sicherheits-U-Form
- Bei der Installation für DIN-Rechts oder DIN-Links einstellbar

Kompatibilität mit fast allen mechanischen Schlössern:
- Drückernuss zwischen 7, 8 und 9 (**) mm
- Entfernung Drückernuss/Zylinder 70, 72, 85 und 92 mm
- Dornmaß: min. 25 mm
- vorgerichtet für europäischen Profilzylinder
- Nur Kurbelfalle oder mit automatischem Riegel

Türdicke:
- 40 - 85 mm (mit Standard-Zubehör)
- 85 - 120 mm (mit Spezial-Zubehör)

Umgebungsbedingungen:
- Betriebstemperatur: -20°C÷ +60°C
- Lagerungstemperatur: -25°C ÷ +75°C
- IP-Schutzklasse: IP54

Abmessungen:
- Schildbreite: 38 mm
- Schildlänge: 294 mm
- Schilddicke: 17 mm
- Drückerlänge: 131 mm von der Mitte des Schilds
- Gewicht: 1530 g

Geeignet für den Einbau in Brand- und Rauchschutztüren

www.iseo.com

ARIES Datenblatt 2017_06 DE - Dokument unter Vorbehalt einer nachträglichen Änderung.