

SLT Alarm AE255F Security Edelstahl

501614

Seite 1 von 4



Technologien

- Protokollierender mechatronischer Sicherheitsbeschlag mit Code-Tastatur und Chip-Schlüsselleser
- Mehr Sicherheit an der Haustüre: Einbruchschutz und Sicherheit im Falle von Schlüsselverlust und zugefallener Haustüre
- Komfort und Freiheit durch bequeme Code-Eingabe zur Türöffnung
- Akustische Signalisierung
- Geeignet zum Einsatz mit Auswerteeinheit AE255F (3m Funk-Übertragung) zur Scharf-/Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen

SLT Alarm AE255F Security Edelstahl

501614

Seite 2 von 4

Dieser elektronische Sicherheitsbeschlag der SLT Serie sorgt für erhöhten Einbruchschutz, mehr Komfort beim Zutritt und bietet dank Code-Eingabe die Möglichkeit des schlüsselfreien Öffnens. Die Bedienung erfolgt wahlweise über Codeeingabe an der abdeckbaren Tastatur oder wie gewohnt über den ABUS Seccor Chip-Schlüssel. Die Eingabe eines gültigen Codes an der Tastatur ermöglicht ein schlüsselfreies Leben und ein Plus an Sicherheit im Falle von Schlüsselverlust oder zugefallener Türe. Besonderer Vorteil dieses Sicherheitsbeschlags ist das Funkmodul im Innenknopf, das in Kooperation mit der Auswerteeinheit AE255F eine besonders einfache Bedienung der Alarmanlage und zahlreiche Steuerfunktionen erlaubt. Der Beschlag verfügt über eine zusätzliche Panzerung für noch mehr Schutz bei Einbruchversuchen.

SLT Alarm AE255F Security Edelstahl

501614

Seite 3 von 4

Technische Daten - SLT Alarm AE255F Security Edelstahl

Abmessungen	Außenseite: 275 × 58 × 55 mm, Innenseite: 275 × 62 × 50 mm
Anzahl Stellen Tastaturocodes	4 - 6 stellig
Anzahl Zyklen/Batterie	40.000
Artikel-Kurzbezeichnung	SLT-LCA-EF-10
Aufbohrschutz	Security
Batterie - Typ	CR P2
EAN	4043158048865
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss und Wechsel
Elektronik	AE255F
Ereignisspeicher	Nein
Farbe	Edelstahl
Jahresprofile	Nein
Kombi-Code	Ja
Komfortverriegelung	Ja
Lesertyp	Chipschlüsselleser, Codeeingabe
Material	Zinkdruckguss
Max. Betriebstemperatur Außen	60 °C
Max. Betriebstemperatur Innen	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur Außen	-20 °C
Min. Betriebstemperatur Innen	-10 °C
Nettogewicht	2,808 kg
Notbestromung möglich	Ja
Permanent Zutritt	Ja
Programmierung	Per Prog-ACS oder PELT + Prog-ACS oder SKM
Protokoll- und Zeitfunktion	Nein
Schließmedien	ABUS Seccor Chipschlüssel
Sprache Anleitung	DE
Sprache OSD	Deutsch
Sprache Verpackung	DE

SLT Alarm AE255F Security Edelstahl

501614

Seite 4 von 4

Technische Daten - SLT Alarm AE255F Security Edelstahl

Wochenprofile	Nein
ZAAP	Nein
Öffnungszeit einstellbar	Ja, zwischen 6 - 12 sec.