dormakaba



SVP
SVA/SVI
M-SVP

Selbstverriegelnde
Panikschlösser

SVP	Selbstverriegelndes Panikschloss für einflügelige Türen
SVZ	Selbstverriegelndes Zutrittsschloss (ohne Panikfunktion)
SVA	Selbstverriegelndes Panikschloss, Aktiv, für den Gangflügel bei zweiflügeligen Türen
SVI	Selbstverriegelndes Panikschloss, Inaktiv, für den Standflügel bei zweiflügeligen Türen
SVP-S	Steuerung für SVP, SVA, SVI und M-SVP
SVP-PR	Power Reserve Modul für SVP, SVA
SVP-SI	Sicherheittürbeschlag für SVP, SVA und M-SVP
M-SVP	Selbstverriegelndes Mehrpunkt-Panikschloss
M-SVP-PR	Power Reserve Modul für M-SVP
CAN	controller area network, Bussystem
DCW®	dormakaba connect and work, Bussystem
ED	elektrischer Drehtürantrieb
TMS	Türmanagement System
SR	SafeRoute
TS	Türschließer
VB	Vollblatttür
RR	Profiltür (Rohrrahmen)
PZ	Profilzylinder
RZ	Rundzylinder

Unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft

Umweltbewusstes Handeln ist eine unserer Maxime. Das Ziel von dormakaba ist eine Energie und Ressourcen sparende Produktion, ein hoher Recyclinganteil und die Langlebigkeit unserer Qualitätsprodukte.
Auf Produktebene wird die Umwelt-Produktdeklarationen (Environmental Product Declaration, EPD), basierend auf ganzheitlichen Ökobilanzen, für die Berechnung der Nachhaltigkeit von Gebäuden herangezogen.
Die vollständige EPD ist auf www.dormakaba.com verfügbar.

Inhalt

Einleitung Selbstverriegelnde Panikschlösser **05**
Merkmale und Funktionen 07
Übersicht und Auswahlhilfe SVx 09

SVP/SVZ – Selbstverriegelnde Panikschlösser für 1-flügelige Türen **11**
Übersicht 11
Merkmale und Funktionen 12
Abmessungen und Ausschnitte 13
SVP 5000 – mechanisches Panikschloss 19
SVP 4000 – mechanisches Panikschloss mit elektrischen Zustandsabfragen 21
SVP 6000 – Panikschloss mit Überwachungsfunktionen 23
SVZ 6000 – Schloss mit Überwachungsfunktionen ohne Panikfunktion 27
SVP 7000 Air – batteriebetriebenes Panikschloss 29
SVP 2000 – Panik-Motorschloss 31
SVP 2000 F – Panik-Motorschloss mit PR-Modul für Feuer-/Rauchschutztüren 33

SVA/SVI – Selbstverriegelnde Panikschlosskombinationen für 2-flügelige Türen **35**
Übersicht 35
Merkmale und Funktionen 36
Bauteile einer SVA/SVI Schlossanlage 37
Abmessungen und Ausschnitte 39
SVA 5000 – mechanisches Panikschloss 45
SVA 4000 – mechanisches Panikschloss mit elektrischen Zustandsabfragen 47
SVA 6000 – Panikschloss mit Überwachungsfunktionen 49
SVA 2000 – Panik-Motorschloss 51
SVA 2000 F – Panik-Motorschloss mit PR-Modul für Feuer-/Rauchschutztüren 53
SVI 5000 – mechanisches Panikschloss Standflügel 55
SVI 4000 – mechanisches Panikschloss Standflügel mit elektrischen Zustandsabfragen 56
SVI 2000 F – Standflügel-Motorschloss mit PR-Modul für Feuer-/Rauchschutztüren 57

M-SVP – Mehrpunktverriegelungen für 1- und 2-flügelige Türen **59**
Übersicht 59
Merkmale und Funktionen 60
Profilbezogene Artikelübersicht 61
M-SVP 5000 – Selbstverriegelndes Mehrpunkt-Panikschloss 63
M-SVP 3000 – Selbstverriegelndes elektromechanisches Mehrpunkt-Panikschloss 65
M-SVP 2200 DCW® – Selbstverriegelndes Mehrpunkt-Motorschloss mit Panikfunktion 67
M-SVP 5500 – Selbstverriegelndes Mehrpunkt-Panikschloss für den Gangflügel zweiflügeliger Türen 71
M-SVP 3500 – Selbstverriegelndes Mehrpunkt-Panikschloss für den Gangflügel zweiflügeliger Türen 73

Zubehör für SVx Schlösser **75**
SVP-S – Motorschloss-Steuerungen 79
Beschlagkombinationen Rohrrahmentüren 81
Beschlagkombinationen Vollblatttüren 83


SVA 6000

Türen sicher ohne Schlüssel verriegeln – automatisch bei jedem zuziehen der Tür. Verschlossene Türen von innen einfach öffnen – nur durch Betätigen des Türdrückers.

Die **S**elbst**V**erriegelnden **P**anikschlösser von dormakaba bieten Einbruchschutz, schnelle Öffnung im Notfall und kontrollierten Zutritt. Mechanisch, elektrisch oder motorbetrieben.

Abbildung zeigt zweiflüglige Tür mit
selbstverriegelende Panikschloss SVA 6719 in
Kombination mit SVI 4719 mit Griffstange PHA 2501


01


02

Selbstverriegelnde Panikschlösser. Sicherheit in drei Richtungen: Fluchtweg, Einbruchschutz und Kontrolle des Türzustands

Panikfunktion – Tür ist von innen immer schnell zu öffnen
Die Türen in einem Fluchtweg müssen in Fluchtrichtung über den Türdrücker geöffnet werden können, auch wenn die Tür verschlossen ist.

- Panikschlösser von dormakaba können von innen jederzeit geöffnet werden
- Zugelassen in Rettungswegen und für den Einsatz in Feuerschutz- sowie Rauchschutztüren
- Zertifiziert gemäß EN 179 oder EN 1125.

Einbruchschutz – Tür ist von außen sicher verriegelt
Die Selbstverriegelnden Panikschlösser von dormakaba verriegeln Türen selbsttätig nach jedem Schließen.

- Versicherungstechnischer Verschluss durch 20 mm Riegelausschluss und zusätzlicher Arretierung der Kreuzfalle (bei SVP/SVZ/SVA)
- Höherer Einbruchschutz mit Mehrpunktverriegelung (M-SVP)
- Integrierte Zustandsabfragen zur Überwachung der Tür (bei elektrisch angeschlossenen Schlossvarianten)



03

01
Nachrüstung einer Bestandstür zur Fluchwegtür gemäß EN 179 mit rein mechanischen Panikschloss SVA 5xxx am Gangflügel und SVI 5xxx am Standflügel

02
Einzeltür mit selbstverriegelndem Panikschloss SVP 2xxx als Fluchtwegtür

03
Doppelflügelige Tür mit TS 93 als Fluchtweg mit SVA 2xxx F (Gangflügel) und SVI 5xxx (Standflügel)

Entriegelung – berechtigter Aus- oder Zutritt
Ein Zutritt von außen ist jederzeit über den Schließzylinder möglich (normale Schlossfunktion). Je nach Produktvariante können weitere Entriegelungsmöglichkeiten am Schloss aktiviert werden:

- Zutritt nach elektrischer Freigabe, z. B. bei Zutrittskontrollsystemen
- Permanentzutritt – je nach Schlossausführung mit oder ohne Betätigung des Türdrückers
- Weitere Steuerungsmöglichkeiten in Abhängigkeit der Schlossanbindung (Steuerung) z. B. Zeitschaltuhr, Tagesfallenfunktion oder Ansteuerungsimpuls für einen Automatikantrieb

Kommunikation – Meldung des Tür-/Schlosszustands
Die meisten Selbstverriegelnden Schlösser können verschiedenen Tür-/Schlosszustände erkennen und weitergeben. Die Weitergabe der Meldungen erfolgt je nach Schlossvariante als analoges oder digitales Signal (DCW® / CAN-Bus).

- Drücker wird betätigt
- Tür ist verriegelt oder entriegelt
- Tür ist auf oder zu
- Zylinderkontakt betätigt
- Weitere Überwachungsfunktionen in Abhängigkeit der angebundenen Anlagen, z. B. Schaltsignal für Alarmanlagen oder elektrische Abschaltung der Zutrittskontrolle / Eingang für Brandmeldeanlage BMA.
- Alle Detektoren der Zustandsabfragen sind manipulationsgeschützt

Anbindung – Betrieb als Einzeltür oder als Teil einer Anlage
Je nach Einsatzgebiet kann ein Schloss als "Stand-alone-Lösung" oder als Teil einer Anlage betrieben werden, z. B. in Verbindung mit einem Automatikantrieb (ED100/ED250) oder als Teil eines Fluchtwegsicherungssystem. Je nach Schlossausführung stehen unterschiedliche Anbindungsmöglichkeiten offen:

- Direkt analog
- Über eine SVP-S Steuerung
- Über DCW®-Bus, z. B. als Teil eines Fluchtwegsicherungssystems SafeRoute

Auswahlhilfe Selbstverriegelnde Panikschlösser
– für jede Anforderung das richtige Schloss

Das Schlossprogramm von dormakaba bietet umfassende Lösungen für ein- und zweiflügelige Vollblatt- oder Profiltüren, für neue und bestehende Türanlagen.

- Panikfunktion gemäß EN 179 oder EN 1125
- Versicherungstechnischer Verschluss mit Zweipunktverriegelung über Riegel und Kreuzfalle (SVP-, SVZ und SVA-Schlosskombinationen)
- Erhöhte Sicherheit durch Mehrpunktverriegelungen (M-SVP Schlösser)
- Rein mechanische Schlösser, z. B. zum Nachrüsten von bestehenden Türanlagen
- Schalt-Schlösser z. B. für überwachte Türen, in Verbindung mit Zutrittskontrollsystemen
- Motorbetriebene Schlösser, z. B. für barrierefreie Automatiktüren
- Alle Schlösser sind in verschiedenen Ausführungen und Schließzylindertypen erhältlich.

01
SVP und M-SVP Schlösser für einflügelige Türen

02
M-SVP Schlösser und SVA / SVI Schlosskombinationen für zweiflügelige Türen

Auswahlhilfe für eine einflügelige Tür

Grundanforderung: Die Tür kann immer von Innen geöffnet werden (Panikfunktion) und verriegelt selbstständig nach jedem Schließen (Versicherungstechnischer Verschluss).

Zutritt von Außen nur per Schlüssel…



Ohne Verdrahtung (mechanische Lösung)

SVP 5xxx Seite 19

M-SVP 5xxx Seite 63 mit Mehrpunktverriegelung

Elektrisch überwachtes Panikschloss

SVP 4xxx Seite 21

… und per Türdrücker und/oder elektrischen Zutrittskontrollsystemen



Ohne Verdrahtung (Batteriebetriebenes Panikschloss)

SVP 7xxx Air Seite 29

Elektrisch freischaltbarer überwachter Außendrücker

SVP 6xxx Seite 23

SVZ 6xxx Seite 27 ohne Panikfunktion

… und/oder elektrischen Zutrittskontrollsystemen bzw. Automatisierung



Motorschloss, elektrisch entriegel- und überwachbar z. B. in BUS-System (DCW®/CAN), SafeRoute oder ED 100/250

SVP 2xxx Seite 31

SVP 2xxx F Seite 33 mit integriertem Power-Reserve Modul (PR-Modul) für Feuer- und Rauchschutztüren

M-SVP 22xx Seite 67 mit Mehrpunktverriegelung

M-SVP 3xxx Seite 65 mit Mehrpunktverriegelung ohne Bus-System (DCW®/CAN)



01



02

Auswahlhilfe für zweiflügelige Tür

Grundanforderung: Die Tür kann immer von Innen geöffnet werden (Panikfunktion) und verriegelt selbstständig nach jedem Schließen (Versicherungstechnischer Verschluss).

Schritt 1: Schloss für den Gangflügel festlegen

Zutritt von Außen nur per Schlüssel ...	... und per Türdrücker und/oder elektrischen Zutrittskontrollsystemen	... und/oder elektrischen Zutrittskontrollsystemen bzw. Automatisierung
Ohne Verdrahtung (mechanische Lösung)	Elektrisch überwachtes Panikschloss	Elektrisch freischaltbarer überwachter Außendrücker	Motorschloss, elektrisch entriegel- und überwachbar z.B. in BUS-System (DCW®/CAN), SafeRoute oder ED 100/250
SVA 5xxx Seite 45 **M-SVP 55xx** Seite 71 mit Mehrpunktverriegelung	**SVA 4xxx** Seite 47	**SVA 6xxx** Seite 49	**SVA 2xxx** Seite 51 **SVA 2xxx F** Seite 53 mit integriertem Power-Reserve Modul (PR-Modul) für Feuer- und Rauchschutztüren **M-SVP 35xx** Seite 73 mit Mehrpunktverriegelung ohne Bus-System (DCW®/CAN)

Schritt 2: Schloss für den Standflügel in Abhängigkeit vom Gangflügelschloss festlegen

Kombinationsmöglichkeiten SVA Gangflügelschlösser / SVI Standflügelschlösser

	SVI 5xxx Ohne Verdrahtung (mechanische Lösung) Seite 55	**SVI 4xxx** Elektrisch überwachtes Panikschloss Seite 56	**SVI 2xxx DCW® F** Motorschloss, elektrisch entriegel- und überwachbar z.B. in BUS-System (DCW®/CAN), SafeRoute oder ED 100/250 Seite 57	**M-SVP-GK** Ohne Verdrahtung (mechanische Lösung)
SVA 5xxx	●	○	-	-
SVA 4xxx / SVA 6xxx	●	●	-	-
SVA 2xxx / SVA 2xxx F	●	●	●	-
M-SVP 35xx / 55xx	-	-	-	●

● = kompatibel ○ = möglich – = nicht möglich

SVP/SVZ –
Selbstverriegelnde Schlösser SVP/SVZ für 1-flügelige Türen

- **Selbsttätiges Verriegeln von Türen sofort nach jedem Schliessen**
- **Versicherungstechnischer Verschluss durch 20 mm Riegelausschluss**
- **Zweipunktverriegelung durch Riegel und Arretierung der Kreuzfalle**
- **Durch Panikfunktion jederzeit in Fluchtrichtung über den Türdrücker zu öffnen (nicht SVZ)**
- **Einsetzbar an Vollblatt- und Profiltüren, für Profil- und Rundzylinder**
- **24 mm Stulpbreite DIN links/rechts verwendbar**
- **Korrosionsgeschützter Schlosskasten**
- **Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schliessblech aus Edelstahl**



SVP 5000
Rein mechanisches Schloss mit Panikfunktion

SVP 4000
Elektrisch überwachtes Panikschloss mit integrierten manipulationsgeschützten Detektoren zur Überwachung von Falle, Zylinder, Türgriff und Riegel

SVP 6000
Elektrisch überwachtes Panikschloss mit geteilter Drückernuss zum elektrischen Ein-/Auskuppeln des Aussendrückers und manipulationsgeschützten Detektoren

SVZ 6000
Zutrittskontrollschloss, wie SVP 6000, jedoch ohne Panikfunktion

SVP 2000
Motorschloss mit Ablaufsicherung für höchste Sicherheit und mit manipulationsgeschützten Detektoren

SVP 2000 F
Motorschloss mit integriertem Power-Reserve Modul (PR-Modul) für Feuer- und Rauchschutztüren und mit manipulationsgeschützten Detektoren

SVP 7000 Air
Elektrisches batteriebetriebenes Schaltschloss mit geteilter Drückernuss zum elektrischen Ein- und Auskuppeln des Aussendrückers

F Eignungsnachweis

Die selbstverriegelnden Schlösser SVP/SVZ sind vom Staatlichen Materialprüfungsamt Dortmund geprüft und güteüberwacht.

Eine Zulassung oder ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür kann erforderlich sein.



Die SVP Schlösser sind in Verbindung mit Drückern und Panikstangen verschiedener Hersteller gemäss EN 179 „Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stossplatte für Türen in Rettungswegen" und gemäss EN 1125 „Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen" zertifiziert und tragen daher die Konformitäts-kennzeichnung CE.

Merkmale und Funktionen selbstverriegelnde Schlösser SVP/SVZ für 1-flügelige Türen


		SVP 5000	SVP 4000	SVP 6000	SVZ 6000	SVP 2000	SVP 2000 F	SVP 7000 Air
		Seite 19	Seite 21	Seite 23	Seite 27	Seite 31	Seite 33	Seite 29
Zulassungen	Feuer- und Rauchschutztüren	●	●	●	-	●[2]	●	●
	DIN EN 179 / DIN EN 1125	●	●	●	-	●	●	●
Panikfunktionen	Türöffnen von Innen über Türdrücker/Griffstange	●	●	●	-	●	●	●
	Schließzwangfunktion (C)	-	-	●	-	-	-	●
	Wechselfunktion (E) mit Wechselgarnitur	●	●	-	-	●	●	-
Entriegeln	Von Außen mit Schlüssel	●	●	●	●	●	●	●
	Von Außen über Türdrücker nach elektrischer Freigabe (Integration in Zutrittskontrollsysteme)	-	-	●	●	-	-	●
	– Automatische Rückstellung der Freigabe nach nicht erfolgter Türöffnung	-	-	●	●	●	●	●
	– Einstellbare Entriegel- bzw. Wiederverriege-lungszeit (parametrierbar über TMS-Soft®)	-	-	-	-	●	●	-
	– Dauerentriegelung	-	-	-	-	●[3]	-	-
	Permanentzutritt möglich (Dauer-Auf/alle Riegel offen)[1]	-	-	●	●	●	-	●
	Motorschloss (Geeignet für Automatiktüren)	-	-	-	-	●	●	-
	Automatische Abschaltung Dauer-Auf/ Dauerentriegelung bei Stromausfall	-	-	●	●	○[3]	○[3] [5]	-
	Geeignet für Elektronikzylinder	●	●	●	●	●	●	●
Überwachung	Meldung "Tür auf/zu"	-	●	●	●	●	●	-
	Meldung "Tür verriegelt/entriegelt"	-	●	●	●	●	●	-
	Meldung "Drücker betätigung/Panikfunktion"	-	●	●	●	●	●	-
	Meldung "Zylinderkontakt"	-	●	●	●	●	●	-
	Sabotagelinie	-	●	●	●	●	●	-
	DCW®-/CAN-Bus-Schnittstelle	-	-	-	-	●	●	-
	Freigegebene SafeRoute® Komponente	●	●	●	●	●	●	●
Einbruchsschutz	versicherungtechnischer Verschluss (2-Punkt-Verriegelung)	●	●	●	●	●	●	●
	Fallenriegel	-	-	-	-	-	-	●
	Mechanische Selbstverriegelung	●	●	●	●	●	●	●
Funktionsprinzip	Mechanisch (ohne Verkabelung)	●	-	-	-	-	-	-
	Batteriebetrieben	-	-	-	-	-	-	●
	Mechanisch mit elektrischer Überwachung	-	●	●	●	●	●	●
	Motorisch entriegeln	-	-	-	-	●	●	-
	Aussen- und Innendrücker gleichzeitig elektrisch ein- / auskuppelbar	-	-	-	●	-	-	-
	Aussendrücker elektrisch ein-/auskuppelbar	-	-	●	-	-	-	●
Sonstiges	Mechanische Ablaufsicherung	●	●	●	●	●	●	●
	Elektronische Ablaufsicherung	-	-	-	-	●	●	-

● = ja – = nein ○ = Option

[1] DAUERAUF-Funktion auch an Feuer- und Rauchschutztüren zulässig, da Zuhaltung im Brandfall gegeben ist.
[2] Bei Feuer- und Rauchschutztüren in Verbindung mit dem PR-Modul (Notstromspeicher).
[3] In Feuer- und Rauchschutztüren nicht für Dauerentriegelung zugelassen, da Zuhaltung im Brandfall nicht gewährleistet ist.
[4] In Verbindung mit SVP-S Air oder per Handsender.
[5] Nur in Kombination mit dem ED 100/250.


Masse SVP 2xxx/4xxx/5xxx/6xxx für Vollblatttüren

Achtung: Version Frankreich (SVP 424X/524X/624X) andere Masse




Ausschnitt Falztür
SVP 2xxx/4xxx/5xxx/6xxx

Achtung: Version Frankreich (SVP 424X/524X/624X) andere Masse




Ausschnitt Stumpftür
SVP 2xxx/4xxx/5xxx/6xxx


Achtung: Version Frankreich (SVP 424X/524X/624X) andere Masse




Masse SVP 424X/524X/624X (Version Frankreich) für Vollblatttüren




Ausschnitt Stumpftür
SVP 424X/524X/624X (Version Frankreich)





Ausschnitt Stumpftür
SVP 424X/524X/624X (Version Frankreich)




Abmessungen und Ausschnitte SVP 2xxx/4xxx/5xxx/6xxx für Rohrrahmentüren







Abmessungen SVP 7xxx Air für Vollblatttüren



SVP 5000 – Selbstverriegelndes Panikschloss

SVP 5xxx F

Selbstverriegelndes Panikschloss mit optimierter mechanischer Ablaufsicherung. Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschliessung. Universal-Steuerfalle (24-mm-Stulp-Varianten DIN L/R verwendbar), Panikentriegelung über Drücker, Wechsel zur Entriegelung über Schlüssel von aussen. Stahlriegel 20 mm ausschliessend. 9 mm Vierkantnuss. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schliessblech aus Edelstahl. Zertifiziert nach EN 179 und nach EN 1125 zum Einsatz mit Paniktürbeschlägen. Einbruchschutz bis RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar.

Ausführung


☐ Vollblatt Falztür
☐ Vollblatt Stumpftür
☐ Profilrahmentür
☐ DIN links
☐ DIN rechts

Lochung
☐ Profilzylinder PZ
☐ Rundzylinder RZ
B Dornmass _____ mm


Weiteres Zubehör
siehe Seite 83

Mass- und Einbauzeichnungen
siehe Seite 13

SVP 5xxx Schlossanlage




SVP 5xxx
für Vollblatttüren



Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 70)	Stumpftür Stulp 250 x 20 (nur für Frankreich)	50	L/R	SVP 5241	70524109
	Stumpftür Stulp 250 x 25 (nur für Frankreich)	50	L/R	SVP 5247	70524709
PZ (A = 72)	Falztür Stulp: 235 x 20	55	L	SVP 5251	70525100
			R	SVP 5252	70525200
		60	L	SVP 5261	70526100
			R	SVP 5262	70526200
		65	L	SVP 5271	70527100
			R	SVP 5272	70527200
		80	L	SVP 5281	70528100
			R	SVP 5282	70528200
		100	L	SVP 5291	70529100
			R	SVP 5292	70529200
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	55	L/R	SVP 5257	70525700
		60	L/R	SVP 5267	70526700
		65	L/R	SVP 5277	70527700
		80	L/R	SVP 5287	70528700
		100	L/R	SVP 5297	70529700
RZ (A = 74)	Falztür Stulp: 235 x 20	60	L	SVP 5361	70536100
			R	SVP 5362	70536200
		65	L	SVP 5371	70537100
			R	SVP 5372	70537200
		80	L	SVP 5381	70538100
			R	SVP 5382	70538200
		100	L	SVP 5391	70539100
			R	SVP 5392	70539200
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	60	L/R	SVP 5367	70536700
		65	L/R	SVP 5377	70537700
		80	L/R	SVP 5387	70538700
		100	L/R	SVP 5397	70539700

Alle Massangaben in Millimeter (mm)
PZ Profilzylinder **RZ** Rundzylinder **L** DIN links **R** DIN rechts

SVP 5xxx
für Rohrrahmentüren



Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 92)	Profilrahmentür Stulp: 270 x 24	35	Universell	SVP 5719	70571900
		40	Universell	SVP 5729	70572900
		45	Universell	SVP 5739	70573900
RZ (A = 94)	Profilrahmentür Stulp: 270 x 24	35	Universell	SVP 5819	70581900
		40	Universell	SVP 5829	70582900
		45	Universell	SVP 5839	70583900

Alle Massangaben in Millimeter (mm)
PZ Profilzylinder **RZ** Rundzylinder **L** DIN links **R** DIN rechts

SVP 4000 – Selbstverriegelndes Panikschloss mit elektrischen Zustandsabfragen

SVP 4xxx F

Selbstverriegelndes Panikschloss, elektrisch überwacht, mit optimierter mechanischer Ablaufsicherung. Mit Zustandsabfragen zur Detektion von „verriegelt" (> 90%), „entriegelt" (< 10% des Riegelweges), „Tür auf/zu" über Steuerfalle sowie „Drückerbetätigung/Panikentriegelung" und "Zylinderkontakt". Kontaktbelastbarkeit: 30 V DC, 100 mA. Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschliessung. Universal-Steuerfalle (24-mm-Stulp-Varianten DIN L/R verwendbar). Panikentriegelung über Drücker, Wechsel zur Entriegelung über Schlüssel von aussen. Stahlriegel 20 mm ausschliessend. 9 mm Vierkantnuss. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schliessblech aus Edelstahl. Zertifiziert nach EN 179 und nach EN 1125 zum Einsatz mit Paniktürbeschlägen. Einbruchschutz bis RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar.

Kontaktbelastbarkeit	100 mA bei max. 30 V DC
Statusmeldungen über potentialfreie Kontakte	

Ausführung

☐ Vollblatt Falztür
☐ Vollblatt Stumpftür
☐ Profilrahmentür
☐ DIN links ☐ DIN rechts


Lochung
☐ Profilzylinder PZ
☐ Rundzylinder RZ
B Dornmass _____ mm

Erforderliches Zubehör (gesondert bestellen):
☐ dormakaba SVP-A Anschlusskabel
☐ dormakaba KÜ/KS Kabelübergang/Kabelspirale

Weiteres Zubehör
siehe Seite 83

Mass- und Einbauzeichnungen
siehe Seite 13

SVP 4xxx Schlossanlage




Kabelbelegung

Kabelfarben	SVP 4xxx Funktion
schwarz	GND
braun	„Steuerfalle ein", NC
rosa/grau	„SVP entriegelt", NO
rot	Frei
weiss	Frei
gelb	„SVP entriegelt" und „Steuerfalle ein" und Zylinder betätigt/Schloss offen, C
grün	Zylinder betätigt, NO
grau	Sabotagelinie
rosa	Sabotagelinie
rot/blau	„SVP verriegelt", NC
blau	„Drücker betätigt", NO
violett	„SVP verriegelt" und „Drücker betätigt", C

Auswertung von Rückmeldungen bauseits
(z.B. in Verbindung mit dormakaba SafeRoute)


SVP 4xxx
für Vollblatttüren



Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 70)	Stumpftür Stulp 250 x 20 (nur für Frankreich)	50	L/R	SVP 4241	70424109
	Stumpftür Stulp 250 x 25 (nur für Frankreich)	50	L/R	SVP 4247	70424709
PZ (A = 72)	Falztür Stulp: 235 x 20	55	L	SVP 4251	70425100
			R	SVP 4252	70425200
		60	L	SVP 4261	70426100
			R	SVP 4262	70426200
		65	L	SVP 4271	70427100
			R	SVP 4272	70427200
		80	L	SVP 4281	70428100
			R	SVP 4282	70428200
		100	L	SVP 4291	70429100
			R	SVP 4292	70429200
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	55	L/R	SVP 4257	70425700
		60	L/R	SVP 4267	70426700
		65	L/R	SVP 4277	70427700
		80	L/R	SVP 4287	70428700
		100	L/R	SVP 4297	70429700
RZ (A = 74)	Falztür Stulp: 235 x 20	60	L	SVP 4361	70436100
			R	SVP 4362	70436200
		65	L	SVP 4371	70437100
			R	SVP 4372	70437200
		80	L	SVP 4381	70438100
			R	SVP 4382	70438200
		100	L	SVP 4391	70439100
			R	SVP 4392	70439200
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	60	L/R	SVP 4367	70436700
		65	L/R	SVP 4377	70437700
		80	L/R	SVP 4387	70438700
		100	L/R	SVP 4397	70439700

Alle Massangaben in Millimeter (mm)
PZ Profilzylinder **RZ** Rundzylinder **L** DIN links **R** DIN rechts

SVP 4xxx
für Rohrrahmentüren



Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 92)	Profilrahmentür Stulp: 270 x 24	35	Universell	SVP 4719	70471900
		40	Universell	SVP 4729	70472900
		45	Universell	SVP 4739	70473900
RZ (A = 94)	Profilrahmentür Stulp: 270 x 24	35	Universell	SVP 4819	70481900
		40	Universell	SVP 4829	70482900
		45	Universell	SVP 4839	70483900

Alle Massangaben in Millimeter (mm)
PZ Profilzylinder **RZ** Rundzylinder **L** DIN links **R** DIN rechts

SVP 6000 – Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss

SVP 6xxx F


Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss, Ausführungen für Rohrrahmen (67xx/68xx) oder Vollblatttüren (62xx/63xx), elektrisch überwacht, mit geteilter Drückernuss, elektrisch angesteuertem Aussendrücker und optimierter mechanischer Ablaufsicherung. Mit Zustandsabfragen zur Detektion von „verriegelt" (> 90%), „entriegelt" (< 10% des Riegelweges), „Tür auf/zu" über Steuerfalle sowie „Drückerbetätigung/Panikentriegelung und Zylinderkontakt". Aussendrücker in stromlosem Zustand ausgekuppelt (Arbeitsstrom) bzw. eingekuppelt (Ruhestrom). Über Ansteuerung der Magnetspule (z.B. durch Zutrittskontrollsystem) wird der Aussendrücker ein- bzw. ausgekuppelt. Drücker in Fluchtrichtung ist immer eingekuppelt. Die Ansteuerung des Aussendrückers wird über GND-Kontakt mittels potenzialfreien Schliessers (Arbeitsstrom) bzw. Öffners (Ruhestrom) erzeugt. Dauerauf (permanente Einkupplung des Aussendrückers, z.B. für Tagesbetrieb) möglich. Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschliessung. Universal-Steuerfalle (24-mm-Stulp-Varianten DIN L/R verwendbar). Entriegelung von aussen über Schlüssel oder einkuppelbaren Aussendrücker. Stahlriegel 20 mm ausschliessend. Geteilte 9 mm Vierkantnuss. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schliessblech aus Edelstahl. Einbruchschutz bis RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar.

Versorgungsspannung	12 oder 24 V DC stabilisiert (+/- 10 %)
Stromaufnahme	0,15 A (max. 0,3 A)
Kontaktbelastbarkeit	max. 30 V DC, 100 mA
Statusmeldungen über potentialfreie Kontakte	

SVP 62xx/63xx
SVP 6000 Ausführung für Vollblatttüren. Arbeits- oder Ruhestrombetrieb universell am Schloss einstellbar. Anschluss universell an 12 V DC/24 V DC (stabilisiert) ohne vorherige Umstellung. Panikseite durch autorisiertes Personal mit Spezialwerkzeug umstellbar. Zertifiziert nach EN 179 und EN 1125 zum Einsatz mit Paniktürbeschlägen.

SVP 67xx/68xx
SVP 6000 Ausführung für Rohrrahmentüren. Arbeitsstrom- oder Ruhestromausführung. Anschluss universell an 12V DC/24V DC (stabilisiert) ohne vorherige Umstellung. Zertifiziert nach EN 179 und EN 1125 zum Einsatz mit Paniktürbeschlägen.

SVP 6xxx Schlossanlage



Kabelbelegung

Kabelfarben	SVP 6xxx Funktion
schwarz	GND
braun	„Steuerfalle ein", NC
rosa/grau	„SVP entriegelt", NO
rot	Drücker einkuppeln über GND Kontakt Arbeitsstrom = NO/Ruhestrom = NC
weiss	+12 V DC oder +24 V DC (stabilisiert)
gelb	„SVP entriegelt" und „Steuerfalle ein" und Zylinder betätigt/Schloss offen, C
grün	Zylinder betätigt, NO
grau	Sabotagelinie
rosa	Sabotagelinie
rot/blau	„SVP verriegelt", NC
blau	„Drücker betätigt", NO
violett	„SVP verriegelt" und „Drücker betätigt", C


Auswertung von Rückmeldungen bauseits
(z.B. in Verbindung mit dormakaba SafeRoute)

Ausführung


☐ Vollblatt Falztür
☐ Vollblatt Stumpftür
☐ Profilrahmentür
☐ DIN links ☐ DIN rechts

Eröffnung Fluchtweg

☐ Fluchtweg Auswärts öffnend (Normalfall)



☐ Fluchtweg Einwärts öffnend (Sonderfall)



Tür ist in Fluchtrichtung immer zu öffnen

- Fluchtrichtung
- Drücker permanent eingekuppelt
- Drücker elektrisch einkuppelbar
- Türband L / R

Lochung
☐ Profilzylinder PZ
☐ Rundzylinder RZ
B Dornmass _____ mm

☐ Ruhestrom (nur bei Rohrrahmenvariante, Vollblattvariante ist einstellbar)
☐ Arbeitsstrom (nur bei Rohrrahmenvariante, Vollblattvariante ist einstellbar)


Erforderliches Zubehör (gesondert bestellen):
☐ dormakaba SVP-A Anschlusskabel
☐ dormakaba KÜ/KS Kabelübergang/Kabelspirale
☐ dormakaba NT Netzteil

Weiteres Zubehör
siehe Seite 83

Mass- und Einbauzeichnungen
siehe Seite 13

SVP 6000 – Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss


SVP 6xxx
für Vollblatttüren



Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	Eröffnung	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 70)	Stumpftür Stulp 250 x 20 (nur für Frankreich)	50	Auswärts/einwärts	L/R	SVP 6241	70624109
			Einwärts/auswärts	L/R	SVP 6242	70624209
	Stumpftür Stulp 250 x 25 (nur für Frankreich)	50	Auswärts/einwärts	L/R	SVP 6247	70624809
			Einwärts/auswärts	L/R	SVP 6248	70624709
PZ (A = 72)	Falztür Stulp: 235 x 20	55	Auswärts	L	SVP 6251	70625100
				R	SVP 6252	70625200
			Einwärts	L	SVP 6253	70625300
				R	SVP 6254	70625400
		60	Auswärts	L	SVP 6261	70626100
				R	SVP 6262	70626200
			Einwärts	L	SVP 6263	70626300
				R	SVP 6264	70626400
		65	Auswärts	L	SVP 6271	70627100
				R	SVP 6272	70627200
			Einwärts	L	SVP 6273	70627300
				R	SVP 6274	70627400
		80	Auswärts	L	SVP 6281	70628100
				R	SVP 6282	70628200
			Einwärts	L	SVP 6283	70628300
				R	SVP 6284	70628400
		100	Auswärts	L	SVP 6291	70629100
				R	SVP 6292	70629200
			Einwärts	L	SVP 6293	70629300
				R	SVP 6294	70629400
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	55	Auswärts/einwärts	L/R	SVP 6257	70625700
			Einwärts/auswärts	L/R	SVP 6258	70625800
		60	Auswärts/einwärts	L/R	SVP 6267	70626700
			Einwärts/auswärts	L/R	SVP 6268	70626800
		65	Auswärts/einwärts	L/R	SVP 6277	70627700
			Einwärts/auswärts	L/R	SVP 6278	70627800
		80	Auswärts/einwärts	L/R	SVP 6287	70628700
			Einwärts/auswärts	L/R	SVP 6288	70628800
		100	Auswärts/einwärts	L/R	SVP 6297	70629700
			Einwärts/auswärts	L/R	SVP 6298	70629800
RZ (A = 74)	Falztür Stulp: 235 x 20	60	Auswärts	L	SVP 6361	70636100
				R	SVP 6362	70636200
			Einwärts	L	SVP 6363	70636300
				R	SVP 6364	70636400
		65	Auswärts	L	SVP 6371	70637100
				R	SVP 6372	70637200
			Einwärts	L	SVP 6373	70637300
				R	SVP 6374	70637400
		80	Auswärts	L	SVP 6381	70638100
				R	SVP 6382	70638200
			Einwärts	L	SVP 6383	70638300
				R	SVP 6384	70638400
		100	Auswärts	L	SVP 6391	70639100
				R	SVP 6392	70639200
			Einwärts	L	SVP 6393	70639300
				R	SVP 6394	70639400
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	60	Auswärts/einwärts	L/R	SVP 6367	70636700
			Einwärts/auswärts	L/R	SVP 6368	70636800
		65	Auswärts/einwärts	L/R	SVP 6377	70637700
			Einwärts/auswärts	L/R	SVP 6378	70637800
		80	Auswärts/einwärts	L/R	SVP 6387	70638700
			Einwärts/auswärts	L/R	SVP 6388	70638800
		100	Auswärts/einwärts	L/R	SVP 6397	70639700
			Einwärts/auswärts	L/R	SVP 6398	70639800

Alle Massangaben in Millimeter (mm) **PZ** Profilzylinder **RZ** Rundzylinder **L** DIN links **R** DIN rechts
Alle Ausführungen für +12 V/24 V DC Arbeitsstrom/Ruhestrom

SVP 6xxx
für Rohrrahmentüren



Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	Eröffnung/DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 92)	Profilrahmentür Stulp: 270 x 24	35	R-auswärts/L-einwärts	SVP6710	706710xx
			L-auswärts/R-einwärts	SVP6719	706719xx
		40	R-auswärts/L-einwärts	SVP6720	706720xx
			L-auswärts/R-einwärts	SVP6729	706729xx
		45	R-auswärts/L-einwärts	SVP6730	706730xx
			L-auswärts/R-einwärts	SVP6739	706739xx
RZ (A = 94)	Profilrahmentür Stulp: 270 x 24	35	R-auswärts/L-einwärts	SVP6810	706810xx
			L-auswärts/R-einwärts	SVP6819	706819xx
		40	R-auswärts/L-einwärts	SVP6820	706820xx
			L-auswärts/R-einwärts	SVP6829	706829xx
		45	R-auswärts/L-einwärts	SVP6830	706830xx
			L-auswärts/R-einwärts	SVP6839	706839xx

Alle Massangaben in Millimeter (mm)
PZ Profilzylinder
RZ Rundzylinder


xx
00 - Arbeitsstromausführung
50 - Ruhestromausführung

Hinweis:
Bei der Variante mit 24 mm Stulp sind die Schlösser für DIN links einwärts/DIN rechts auswärts bzw. DIN rechts einwärts/DIN links auswärts identisch.


Tür ist in Fluchtrichtung immer zu öffnen

- Fluchtrichtung
- Drücker permanent eingekuppelt
- Drücker elektrisch einkuppelbar
- Türband L / R

Auswärts öffnend (Normalfall)



Einwärts öffnend (Sonderfall)



SVZ 6000 – Selbstverriegelndes Zutrittskontrollschloss

SVZ 6xxx F

Selbstverriegelndes Zutrittskontrollschloss, elektrisch überwacht, mit einteiliger Drückernuss, elektrisch angesteuerte Drücker in Arbeitsstrom- oder Ruhestromausführung und optimierter mechanischer Ablaufsicherung. Mit Zustandsabfragen zur Detektion von „verriegelt" (> 90 % des Riegelweges), „entriegelt" (< 10 % des Riegelweges), „Tür auf/zu" über Steuerfalle sowie „Drückerbetätigung/Zylinderkontakt". Die Türdrücker sind in stromlosem Zustand ausgekuppelt (Arbeitsstrom) bzw. eingekuppelt (Ruhestrom). Über die Ansteuerung der Magnetspule im Schloss (z. B. durch ein Zutrittskontrollsystem) werden die Türdrücker eingekuppelt bzw. ausgekuppelt. Die Ansteuerung der Türdrücker wird über einen GND-Kontakt mittels potenzialfreien Schliessers (Arbeitsstrom) bzw. Öffners (Ruhestrom) erzeugt. DAUERAUF (permanente Einkupplung des Türdrückers, z. B. für Tagesbetrieb) ist möglich. Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung bei Türschliessung. Universal-Steuerfalle (24 mm Stulp-Varianten DIN links/rechts verwendbar). Entriegelung über Schlüssel oder einkuppelbaren Drücker. Stahlriegel 20 mm ausschliessend. Geteilte 9 mm Vierkantnuss. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schliessblech aus Edelstahl. Einbruchschutz bis RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar.

Versorgungsspannung	universell an 12V DC/24V DC
Stromaufnahme	0,15 A (max. 0,3 A)
Kontaktbelastbarkeit	max. 30 V DC, 100 mA
Statusmeldungen über potentialfreie Kontakte	

Ausführung

☐ Vollblatt Falztür
☐ Vollblatt Stumpftür
☐ Profilrahmentür
☐ DIN links ☐ DIN rechts

Lochung
☐ Profilzylinder PZ
☐ Rundzylinder RZ
B Dornmass _____ mm


☐ Ruhestrom (nur bei Rohrrahmenvariante, Vollblattvariante ist einstellbar)
☐ Arbeitsstrom (nur bei Rohrrahmenvariante, Vollblattvariante ist einstellbar)

Erforderliches Zubehör (gesondert bestellen):
☐ dormakaba SVP-A Anschlusskabel
☐ dormakaba KÜ/KS Kabelübergang/Kabelspirale
☐ dormakaba NT Netzteil

Weiteres Zubehör
siehe Seite 83

Mass- und Einbauzeichnungen
siehe Seite 13

SVZ 6xxx Schlossanlage




Kabelbelegung

Kabelfarben	SVZ 6xxx Funktion
schwarz	GND
braun	„Steuerfalle ein", NC
rosa/grau	„SVP entriegelt", NO
rot	Drücker einkuppeln über GND Kontakt Arbeitsstrom = NO/Ruhestrom = NC
weiss	+12 V DC oder +24 V DC (stabilisiert)
gelb	„SVP entriegelt" und „Steuerfalle ein" und Zylinder betätigt/Schloss offen, C
grün	Zylinder betätigt, NO
grau	Sabotagelinie
rosa	Sabotagelinie
rot/blau	„SVP verriegelt", NC
blau	„Drücker betätigt", NO
violett	„SVP verriegelt" und „Drücker betätigt", C

Auswertung von Rückmeldungen bauseits
(z. B. in Verbindung mit dormakaba SafeRoute)

SVZ 6xxx
für Vollblatttüren




Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 70)	Stumpftür Stulp 250 x 20 (nur für Frankreich)	50	L/R	SVZ 6241	70624119
	Stumpftür Stulp 250 x 25 (nur für Frankreich)	50	L/R	SVZ 6247	70624819
PZ (A = 72)	Falztür Stulp: 235 x 20	55	L	SVZ6251	70625110
			R	SVZ6252	70625210
		60	L	SVZ6261	70626110
			R	SVZ6262	70626210
		65	L	SVZ6271	70627110
			R	SVZ6272	70627210
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	55	L/R	SVZ6257/6258	70625810
		60	L/R	SVZ6267/6268	70626810
		65	L/R	SVZ6277/6278	70627810
RZ (A = 74)	Falztür Stulp: 235 x 20	60	L	SVZ6361	70636110
			R	SVZ6362	70636210
		65	L	SVZ6371	70637110
			R	SVZ6372	70637210
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	60	L/R	SVZ6367/6368	70636810
		65	L/R	SVZ6377/6378	70637810

Alle Massangaben in Millimeter (mm)
PZ Profilzylinder **RZ** Rundzylinder **L** DIN links **R** DIN rechts

Alle Ausführungen für +12 V/24 V DC
Arbeitsstrom/Ruhestrom

SVZ 6xxx
für Rohrrahmentüren



Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 92)	Profilrahmentür Stulp: 270 x 24	35	Universell	SVZ6719	706719xx
		40	Universell	SVZ6729	706729xx
		45	Universell	SVZ6739	706739xx
RZ (A = 94)		35	Universell	SVZ6819	706819xx
		40	Universell	SVZ6829	706829xx
		45	Universell	SVZ6839	706839xx

Alle Massangaben in Millimeter (mm)
PZ Profilzylinder
RZ Rundzylinder

xx
10 - Arbeitsstromausführung
60 - Ruhestromausführung

Hinweis:
Bei der Variante mit 24 mm Stulp sind die Schlösser für DIN links einwärts/DIN rechts auswärts bzw. DIN rechts einwärts/DIN links auswärts identisch.

SVP 7000 Air – Das batteriebetriebene selbstverriegelnde Panikschloss

SVP 7xxx Air F

Selbstverriegelndes Panik-Schloss für Vollblatttüren, batteriebetrieben, mit geteilter Drückernuss, elektrisch ansteuerbarer Aussendrücker. Arbeitsstrom. Über die Übergabebox SVP-S AIR (eingebunden in vorhandenem Zutrittskontrollsystem) oder den SVP-AIR Handsender ist der Aussendrücker ein- bzw. auskuppelbar. Drücker in Fluchtrichtung ist immer eingekuppelt. Keine Verkabelung der Tür notwendig. Kurzzeitentriegelung oder Dauerauf (permanente Einkupplung des Aussendrückers) möglich. Programmierung von bis zu 99 Berechtigungen und Batteriewechsel ohne Ausbau des Schlosses, gesichert über den Schliesszylinder. Stahlriegel 20 mm ausschliessend; 9 mm geteilte Vierkantnuss. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schliessblech aus Edelstahl. Zertifiziert gem. EN 179, EN 1125

Ausführung


☐ Vollblatt Falztür
☐ Vollblatt Stumpftür
☐ DIN links ☐ DIN rechts

Lochung
☐ Profilzylinder PZ
☐ Rundzylinder RZ
B Dornmass _____ mm

Optionales Zubehör (gesondert bestellen):
☐ SVP-S Air universelle Übergabebox
☐ SVP-Air Transmitter Handsender

Mass- und Einbauzeichnungen
siehe Seite 18


SVP 7xxx Air Schlossanlage




Tür ist in Fluchtrichtung immer zu öffnen

- Fluchtrichtung
- Drücker permanent eingekuppelt
- Drücker elektrisch einkuppelbar
- Türband L / R


Auswärts öffnend (Normalfall)



Einwärts öffnend (Sonderfall)



SVP 7xxx Air für Vollblatttüren



Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	Anschlagseite	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 72)	Falztür Stulp: 235 x 20	55	ausw. öff.	L	SVP 7251 Air	70725100
			ausw. öff.	R	SVP 7252 Air	70725200
			einw. öff.	L	SVP 7253 Air	70725300
			einw. öff.	R	SVP 7254 Air	70725400
		60	ausw. öff.	L	SVP 7261 Air	70726100
			ausw. öff.	R	SVP 7262 Air	70726200
			einw. öff.	L	SVP 7263 Air	70726300
			einw. öff.	R	SVP 7264 Air	70626400
		65	ausw. öff.	L	SVP 7271 Air	70727100
			ausw. öff.	R	SVP 7272 Air	70727200
			einw. öff.	L	SVP 7273 Air	70727300
			einw. öff.	R	SVP 7274 Air	70727400
		80	ausw. öff.	L	SVP 7281 Air	70728100
			ausw. öff.	R	SVP 7282 Air	70728200
			einw. öff.	L	SVP 7283 Air	70728300
			einw. öff.	R	SVP 7284 Air	70728400
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	55	einw. öff.	L	SVP 7255 Air	70725500
			einw. öff.	R	SVP 7256 Air	70725600
			ausw. öff.	L	SVP 7257 Air	70725700
			ausw. öff.	R	SVP 7258 Air	70725800
		60	einw. öff.	L	SVP 7265 Air	70726500
			einw. öff.	R	SVP 7266 Air	70726600
			ausw. öff.	L	SVP 7267 Air	70726700
			ausw. öff.	R	SVP 7268 Air	70726800
		65	einw. öff.	L	SVP 7275 Air	70727500
			einw. öff.	R	SVP 7276 Air	70727600
			ausw. öff.	L	SVP 7277 Air	70727700
			ausw. öff.	R	SVP 7278 Air	70727800
		80	einw. öff.	L	SVP 7285 Air	70728500
			einw. öff.	R	SVP 7286 Air	70728600
			ausw. öff.	L	SVP 7287 Air	70728800
			ausw. öff.	R	SVP 7288 Air	70728800
RZ (A = 74)	Falztür Stulp: 235 x 20	60	ausw. öff.	L	SVP 7361 Air	70736100
			ausw. öff.	R	SVP 7362 Air	70736200
			einw. öff.	L	SVP 7363 Air	70736300
			einw. öff.	R	SVP 7364 Air	70736400
		65	ausw. öff.	L	SVP 7371 Air	70737100
			ausw. öff.	R	SVP 7372 Air	70737200
			einw. öff.	L	SVP 7373 Air	70737300
			einw. öff.	R	SVP 7374 Air	70737400
		80	ausw. öff.	L	SVP 7381 Air	70738100
			ausw. öff.	R	SVP 7382 Air	70738200
			einw. öff.	L	SVP 7383 Air	70738300
			einw. öff.	R	SVP 7384 Air	70738400
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	60	einw. öff.	L	SVP 7365 Air	70736500
			einw. öff.	R	SVP 7366 Air	70736600
			ausw. öff.	L	SVP 7367 Air	70736700
			ausw. öff.	R	SVP 7368 Air	70736800
		65	einw. öff.	L	SVP 7375 Air	70737500
			einw. öff.	R	SVP 7376 Air	70737600
			ausw. öff.	L	SVP 7377 Air	70737700
			ausw. öff.	R	SVP 7378 Air	70737800
		80	einw. öff.	L	SVP 7385 Air	70738500
			einw. öff.	R	SVP 7386 Air	70738600
			ausw. öff.	L	SVP 7387 Air	70738700
			ausw. öff.	R	SVP 7388 Air	70738800

Alle Massangaben in Millimeter (mm) **PZ** Profilzylinder **RZ** Rundzylinder **L** DIN links **R** DIN rechts

SVP 2000 – Selbstverriegelndes Panik-Motorschloss

SVP 2xxx

Selbstverriegelndes motorisches Panikschloss mit optimierter mechanischer und elektrischer Ablaufsicherung. Betriebsarten direkt per analoger Ansteuerung, mit externer Steuerung SVP-S 3x (Schweiz) und SVP-S 4x (mit voller Funktionalität) oder per DCW®-BUS an TMS, SafeRoute und/oder ED 100/250 möglich. LED-Zustandsanzeige weist Fehlermeldungen aus, wie falsche Betriebsspannung oder BUS-Verbindung unterbrochen und weitere! Mit Zustandsabfragen zur Detektion von „verriegelt" (>90 %), „entriegelt" (<10 % des Riegelweges), „Tür auf/zu" über Steuerfalle sowie „Drückerbetätigung / Panikentriegelung" und "Zylinderkontakt". Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschliessung. Universal-Steuerfalle (24 mm Stulp-Varianten DIN-links und DIN-rechts verwendbar). Panikentriegelung über Drücker nach EN 179 oder Panikstange nach EN 1125 sowie Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von aussen. Stahlriegel 20 mm ausschliessend, 9 mm Vierkantnuss. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schliessblech aus Edelstahl. Einbruchschutz bis RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar.

F Für Feuer- und Rauchschutztüren nur in Verbindung mit dem PR-Modul (Notstrompuffer).

Versorgungsspannung	24 V DC stabilisiert (+/- 15 %)
Stromaufnahme	0,05 A (max. 0,3 A)
Bus-Betrieb	DCW®-Bus oder CAN-Bus (ISO 11898-3)
Signal "verriegelt":	Ausgang schaltet gegen GND, 30 mA bei max. 30 V DC

Ausführung

☐ Vollblatt Falztür (Winkelschliessblech)
☐ Vollblatt Stumpftür (Lappenschliessblech)
☐ Profilrahmentür (Lappenschliessblech)
☐ DIN links ☐ DIN rechts

Lochung
☐ Profilzylinder PZ ☐ Rundzylinder RZ
B Dornmass _____ mm


Erforderliches Zubehör (gesondert bestellen):
☐ dormakaba SVP-A Anschlusskabel
☐ dormakaba KÜ/KS Kabelübergang/Kabelspirale
☐ dormakaba TK Reed-Türkontakt
☐ bei Brandschutztüren dormakaba SVP-PR

Steuerung über
☐ dormakaba SVP-S3x (CH)/ S4x DCW® Motorschloss-Steuerung
☐ TMS oder SafeRoute
☐ Automatik Antrieb ED100/250

Weiteres Zubehör
siehe Seite 83

Mass- und Einbauzeichnungen
siehe Seite 13

SVP 2xxx Schlossanlage




Kabelbelegung

Kabelfarben	SVP 2xxx Funktion CAN	Stand alone	SVP-S3x, S4x, SafeRoute, TMS oder ED 100/250
schwarz	GND (3)	GND (3)	GND (3)
braun	–	–	–
rosa/grau	–	–	–
rot	–	SVP entriegeln über GND-Kontakt	–
weiss	+24 V DC (1)	+24 V DC (1)	+24 V DC (1)
gelb	CAN L	–	A (DCW® Daten)
grün	CAN H	–	B (DCW® Daten)
grau	–	–	–
rosa	–	–	–
rot/blau	–	–	–
blau	–	Türkontakt über GND-Kontakt	–
violett	SVP verriegelt	SVP verriegelt 30 mA Out	SVP verriegelt 30 mA Out

– = nicht belegen


SVP 2xxx
für Vollblatttüren



Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 70)	Stumpftür Stulp 250 x 20 (nur für Frankreich)	50	L/R	SVP 2241	70224109
	Stumpftür Stulp 250 x 25 (nur für Frankreich)	50	L/R	SVP 2247	70224709
PZ (A = 72)	Falztür Stulp: 235 x 20	55	L	SVP 2251	70225100
			R	SVP 2252	70225200
		60	L	SVP 2261	70226100
			R	SVP 2262	70226200
		65	L	SVP 2271	70227100
			R	SVP 2272	70227200
		80	L	SVP 2281	70228100
			R	SVP 2282	70228200
		100	L	SVP 2291	70229100
			R	SVP 2292	70229200
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	55	L/R	SVP 2257/2258	70225700
		60	L/R	SVP 2267/2268	70226700
		65	L/R	SVP 2277/2278	70227700
		80	L/R	SVP 2287	70228700
		100	L/R	SVP 2297	70229700
RZ (A = 74)	Falztür Stulp: 235 x 20	60	L	SVP 2361	70236100
			R	SVP 2362	70236200
		65	L	SVP 2371	70237100
			R	SVP 2372	70237200
		80	L	SVP 2381	70238100
			R	SVP 2382	70238200
		100	L	SVP 2391	70239100
			R	SVP 2392	70239200
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	60	L/R	SVP 2367/2368	70236700
		65	L/R	SVP 2377/2378	70237700
		80	L/R	SVP 2387	70238700
		100	L/R	SVP 2397	70239700

Alle Massangaben in Millimeter (mm)
PZ Profilzylinder **RZ** Rundzylinder **L** DIN links **R** DIN rechts

SVP 2xxx
für Rohrrahmentüren



Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 92)	Profilrahmentür Stulp: 270 x 24	35	Universell	SVP 2719	70271900
		40	Universell	SVP 2729	70272900
		45	Universell	SVP 2739	70273900
RZ (A = 94)	Profilrahmentür Stulp: 270 x 24	35	Universell	SVP 2819	70281900
		40	Universell	SVP 2829	70282900
		45	Universell	SVP 2839	70283900

Alle Massangaben in Millimeter (mm)
PZ Profilzylinder **RZ** Rundzylinder


SVP 2000 F – Selbstverriegelndes Panik-Motorschloss mit integriertem Power Reserve Modul für Feuer- und Rauchschutztüren

SVP 2xxx F F

Selbstverriegelndes Panik-Motorschloss mit optimierter mechanischer und elektrischer Ablaufsicherung. **Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren durch ein integriertes PR-Modul, ohne Dauerauffunktion.** Betriebsarten direkt per analoger Ansteuerung, mit externer Steuerung SVP-S 3x DCW® (Schweiz) und SVP-S 4x DCW® (Stand-Alone mit voller Funktionalität) oder per DCW®-BUS an TMS, SafeRoute und/oder ED möglich. LED-Zustandsanzeige weist Fehlermeldungen aus, wie falsche Betriebsspannung oder BUS-Verbindung unterbrochen und weitere! Duisburgfunktion: kompatibel mit Zylindern aller Bauarten, auch Elektronik- und Freilaufzylindern. Mit Zustandsabfragen zur Detektion von „verriegelt" (>90 %), „entriegelt" (<10 % des Riegelweges), „Tür auf/zu" über Steuerfalle sowie „Drückerbetätigung / Panikentriegelung" und "Zylinderkontakt". Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschliessung. Universal-Steuerfalle (24 mm Stulp-Varianten DIN-links und DIN-rechts verwendbar). Panikentriegelung über Drücker nach EN 179 oder Panikstange nach EN 1125 sowie Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von aussen. Stahlriegel 20 mm ausschliessend, 9 mm Vierkantnuss. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schliessblech aus Edelstahl. Anschluss an 24V. Einheitlicher Anschluss über das SVP-A 1100 Anschlusskabel (gesondert zu bestellen). Einbruchschutz bis RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar.

Versorgungsspannung	24 V DC stabilisiert (+/- 15 %)
Stromaufnahme	0,05 A (max. 0,3 A)
Bus-Betrieb	DCW®-Bus oder CAN-Bus (ISO 11898-3)
Signal "verriegelt":	Ausgang schaltet gegen GND, 30 mA bei max. 30 V DC

SVP 2xxx F Schlossanlage



Ausführung

☐ Vollblatt Falztür (Winkelschliessblech)
☐ Vollblatt Stumpftür (Lappenschliessblech)
☐ Profilrahmentür (Lappenschliessblech)
☐ DIN links ☐ DIN rechts

Lochung
☐ Profilzylinder PZ ☐ Rundzylinder RZ
B Dornmass _____ mm

Erforderliches Zubehör (gesondert bestellen):
☐ dormakaba SVP-A Anschlusskabel
☐ dormakaba KÜ/KS Kabelübergang/Kabelspirale
☐ dormakaba TK Reed-Türkontakt

Steuerung über
☐ dormakaba SVP-S3x (CH)/ S4x DCW® Motorschloss-Steuerung
☐ TMS oder SafeRoute
☐ Automatik Antrieb ED100/250

Weiteres Zubehör
siehe Seite 83


Mass- und Einbauzeichnungen
siehe Seite 13

Kabelbelegung

	SVP 2xxx F Funktion		
Kabelfarben	**CAN**	**Stand alone**	**SVP-S3x, S4x, SafeRoute, TMS oder ED 100/250**
schwarz	GND (3)	GND (3)	GND (3)
braun	–	–	–
rosa/grau	–	–	–
rot	–	SVP entriegeln über GND-Kontakt	–
weiss	+24 V DC (1)	+24 V DC (1)	+24 V DC (1)
gelb	CAN L	–	A (DCW® Daten)
grün	CAN H	–	B (DCW® Daten)
grau	–	–	–
rosa	–	–	–
rot/blau	–	–	–
blau	–	Türkontakt über GND-Kontakt	–
violett	SVP verriegelt	SVP verriegelt 30 mA Out	SVP verriegelt 30 mA Out

– = nicht belegen


SVP 2xxx F
für Vollblatttüren



Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 70)	Stumpftür Stulp 250 x 20 (nur für Frankreich)	50	L/R	SVP 2241 F	70224129
	Stumpftür Stulp 250 x 25 (nur für Frankreich)	50	L/R	SVP 2247 F	70224729
PZ (A = 72)	Falztür Stulp: 235 x 20	55	L	SVP 2251 F	70225120
			R	SVP 2252 F	70225220
		60	L	SVP 2261 F	70226120
			R	SVP 2262 F	70226220
		65	L	SVP 2271 F	70227120
			R	SVP 2272 F	70227220
		80	L	SVP 2281 F	70228120
			R	SVP 2282 F	70228220
		100	L	SVP 2291 F	70229120
			R	SVP 2292 F	70229220
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	55	L/R	SVP 2257 F	70225720
		60	L/R	SVP 2267 F	70226720
		65	L/R	SVP 2277 F	70227720
		80	L/R	SVP 2287 F	70228720
		100	L/R	SVP 2297 F	70229720
RZ (A = 74)	Falztür Stulp: 235 x 20	60	L	SVP 2361 F	70236120
			R	SVP 2362 F	70236220
		65	L	SVP 2371 F	70237120
			R	SVP 2372 F	70237220
		80	L	SVP 2381 F	70238120
			R	SVP 2382 F	70238220
		100	L	SVP 2391 F	70239120
			R	SVP 2392 F	70239220
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	60	L/R	SVP 2367 F	70236720
		65	L/R	SVP 2377 F	70237720
		80	L/R	SVP 2387 F	70238720
		100	L/R	SVP 2397 F	70239720

Alle Massangaben in Millimeter (mm)
PZ Profilzylinder **RZ** Rundzylinder **L** DIN links **R** DIN rechts **F** integr. Power Reserve Modul

SVP 2xxx F
für Rohrrahmentüren
in Feuer-/
Rauchschutztüren



Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 92)	Profilrahmentür Stulp: 270 x 24	35	Universell	SVP 2719 F	70271920
		40	Universell	SVP 2729 F	70272920
		45	Universell	SVP 2739 F	70273920
RZ (A = 92)	Profilrahmentür Stulp: 270 x 24	35	Universell	SVP 2819 F	70281920
		40	Universell	SVP 2829 F	70282920
		45	Universell	SVP 2839 F	70283920

Alle Massangaben in Millimeter (mm)
PZ Profilzylinder **RZ** Rundzylinder **F** integr. Power Reserve Modul

SVA/SVI Schlosskombinationen. Selbstverriegelnde Panikschlösser für 2-flügelige Türen

Mit der Kombination aus Gangflügelschloss (SVA) und Standflügelschloss (SVI) verriegelt die Tür automatisch bei jedem Schließen. Der Standflügel, wie auch der Gangflügel kann jederzeit in Fluchtrichtung gemäss EN 179 oder EN 1125 geöffnet werden.

- **Versicherungstechnischer Verschluss mit Zweipunktverriegelung über Riegel und Kreuzfalle am Gangflügel und Stangenverriegelung am Standflügel**
- **Produktvarianten für Vollblatt- und Profiltüren, für Profil- und Rundzylinder**
- **Gang- und Standflügelschlösser kombinierbar**



Gangflügelschlösser SVA

SVA 5000
- Rein mechanisches Schloss mit Panikfunktion und mechanischer Ablaufsicherung

SVA 4000
- Elektrisch überwachtes Panikschloss
- Mit manipulationsgeschützten Detektoren zur Überwachung von Falle, Zylinder, Türgriff und Riegel.

SVA 6000
- Elektrisch überwachtes Panikschloss mit geteilter Drückernuss zum elektrischen Ein-/Auskuppeln des Aussendrückers
- Zustandsmeldung für Steuerfalle, Riegel, Zylinderkontakt und Türdrücker

SVA 2000
- Motorschloss in den Betriebsarten: Analog mit Steuerung, über DCW® - oder CAN-BUS oder autark ohne Steuerung.
- Zustandsmeldung für Steuerfalle, Riegel, Zylinderkontakt und Türdrücker
- Direktanbindung an Drehtürantriebe dormakaba ED oder Fluchtwegsicherungssystem SafeRoute

SVA 2000 F
- Motorschloss wie SVA 2000, jedoch mit integriertem PR-Modul für den Einsatz in Feuer und Rauchschutztüren (Funktion Dauerentriegelung ausgenommen)

Standflügelschlösser SVI

SVI 5000
- Rein mechanisches Schloss mit Panikfunktion

SVI 4000
- Elektrisch überwachtes Panikschloss
- Zustandsmeldung der Verriegelungsstange und des Türdrückers

SVI 2000 F
- Motorschloss in den Betriebsarten: Analog mit Steuerung, über SVA 2000 / F gesteuert
- Zustandsmeldung der Verriegelungsstange und des Türdrückers
- Direktanbindung an Drehtürantriebe dormakaba ED oder Fluchtwegsicherungssystem SafeRoute
- Mit integriertem PR-Modul für den Einsatz in Feuer und Rauchschutztüren

Kombinationsmatrix SVA / SVI

	SVI 5000	SVI 4000	SVI 2000 F
SVA 5000	●	○	-
SVA 4000	●	●	-
SVA 6000	●	●	-
SVA 2000	●	●	●
SVA 2000 F	●	●	●

● = kompatibel ○ = möglich – = nicht möglich

F Eignungsnachweis

Die selbstverriegelnden Schlösser SVA/SVI sind vom Staatlichen Materialprüfungsamt Dortmund geprüft und güteüberwacht.

Eine Zulassung oder ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür kann erforderlich sein.



Die SVA/SVI Schlösser sind in Verbindung mit Drückern und Panikstangen verschiedener Hersteller gemäss EN 179 „Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stossplatte für Türen in Rettungswegen" und gemäss EN 1125 „Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen" zertifiziert und tragen daher die Konformitäts-kennzeichnung CE.


Merkmale und Funktionen selbstverriegelnde Schlosskombinationen SVA/SVI für 2-flügelige Türen

		Gangflügel SVA					Standflügel SVI		
		SVA 5000	SVA 4000	SVA 6000	SVA 2000	SVA 2000 F	SVI 5000	SVI 4000	SVI 2000 F
Zulassungen	Feuer- und Rauchschutztüren	●	●	●	●[2]	●	●	●	●
	DIN EN 179 / DIN EN 1125	●	●	●	●	●	●	●	●
Panikfunktionen	Türöffnen von Innen über Türdrücker/Griffstange	●	●	●	●	●	●	●	●
	Schließzwangfunktion (C)	-	-	●	-	-	-	-	-
	Wechselfunktion (E) mit Wechselgarnitur	●	●	-	●	●	-	-	-
Entriegeln	Von Außen mit Schlüssel	●	●	●	●	●	-	-	-
	Von Außen über Türdrücker nach elektrischer Freigabe (Integration in Zutrittskontrollsysteme)	-	-	●	-	-	-	-	-
	– Automatische Rückstellung der Freigabe nach nicht erfolgter Türöffnung	-	-	●	●	●	-	-	●
	– Einstellbare Entriegel- bzw. Wiederverriege-lungszeit (parametrierbar über TMS-Soft®)	-	-	-	●	●	-	-	-
	– Dauerentriegelung [3]	-	-	-	●	●[5]	-	-	●[4]
	Permanentzutritt möglich (Dauer-Auf/alle Riegel offen)[1]	-	-	●	-	-	-	-	-
	Motorschloss (Geeignet für Automatiktüren)	-	-	-	●	●	-	-	●
	Automatische Abschaltung Dauer-Auf/Daueren-triegelung bei Stromausfall	-	-	●	○[3]	○[3] [5]	-	-	-
	Geeignet für Elektronikzylinder	●	●	●	●	●	-	-	-
Überwachung	Meldung "Tür auf/zu"	-	●	●	●	●	-	-	-
	Meldung "Tür verriegelt/entriegelt"	-	●	●	●	●	-	●	●
	Meldung "Drücker betätigung/Panikfunktion"	-	●	●	●	●	-	●	●
	Meldung "Zylinderkontakt"	-	●	●	●	●	-	-	-
	Meldung "Treibriegelstange"	-	-	-	-	-	-	●	●
	Sabotagelinie	-	●	●	●	●	-	-	-
	DCW®-/CAN-Bus-Schnittstelle	-	-	-	●	●			●
Einbruchsschutz	versicherungtechnischer Verschluss (2-Punkt-Verriegelung)	●	●	●	●	●	●	●	●
	Mechanische Selbstverriegelung	●	●	●	●	●	●	●	●
Funktionsprinzip	Mechanisch (ohne Verkabelung)	●	-	-	-	-	●	-	-
	Mechanisch mit elektrischer Überwachung	-	●	●	-	-	-	●	-
	Motorisch entriegeln	-	-	-	●	●	-	-	●
	Aussendrücker elektrisch ein- / auskuppelbar	-	-	●	-	-	-	-	-
Sonstiges	Mechanische Ablaufsicherung	●	●	●	●	●	●	●	●
	Elektronische Ablaufsicherung	-	-	-	●	●	-	-	●

● = ja – = nein ○ = Option

[1] DAUERAUF-Funktion auch an Feuer- und Rauchschutztüren zulässig, da Zuhaltung im Brandfall gegeben ist.
[2] Bei Feuer- und Rauchschutztüren in Verbindung mit dem PR-Modul (Notstrompuffer).
[3] In Feuer- und Rauchschutztüren nicht für Dauerentriegelung zugelassen, da Zulassung im Brandfall nicht gewährleistet ist.
[4] In Abhängigkeit des verwendeten SVA Schlosses am Gangflügel
[5] Nur in Kombination mit dem ED 100/250

Bauteile einer SVA/SVI Schlossanlage



01 Stangenschliessblech für Türzarge und Schaltschloss für obere Treibriegelstange

02 Stangenführung und Bodenmulde


03 SVP-A Anschlusskabel und Kabelübergang von Türflügel zur Türzarge bei der Verwendung elektrischer Panikschlösser.


04 SVI Panikschloss für den Standflügel mit unterer und oberer Treibriegelstange
Das SVI Standflügelschloss dient als Gegenkasten für ein SVA Panikschloss.


Das SVI Standflügelschloss ist in unterschiedlichen Varianten für Rohrrahmen- und Vollblatttüren erhältlich.


05 SVA Panikschloss für den Gangflügel ist in unterschiedlichen Varianten für Rohrrahmen- und Vollblatttüren erhältlich.

06 Optional: Motorschloss-steuerung nur für SVA 2xxx oder SVA 2xxx F nötig, wenn die Steuerung des Panikschloss nicht direkt über den Daten-Bus an TMS, SafeRoute oder einen Automatikantrieb ED 100 / 250 erfolgt. Siehe Kapitel Zubehör.









01 Stangenschliessblech
Zur Montage an der Türzarge zur Aufnahme der oberen Treibriegelstange im Standtürflügel.

02 Schaltschloss
Zur Montage am Standtürflügel

03 Obere Treibriegelstange
Verriegelungselement des SVI xxxx Standflügelschlosses.

04 Kabelübergang
dormakba bietet verschiedene Lösungen für den Übergang des Anschlusskabels vom Türflügel zur Türzarge. Der Kabelübergang wird nicht benötigt beim SVA 5xxx und SVI 5xxx. Siehe Kapitel Zubehör.


05 Anschlusskabel SVP A (ohne Abbildung)
Das Anschlusskabel für den Anschluss elektrischer Panikschlösser. Das Anschlusskabel wird nicht benötigt beim SVA 5xxx und SVI 5xxx. Siehe Kapitel Zubehör.

06 Untere Treibriegelstange


07 Stangenführung
Zur Montage am Standtürflügel.

08 Bodenmulde
Einfache Bodenmulde zur Aufnahme der unteren Treibriegelstange


09 Verstellbare Bodenmulde
Alternative zur einfachen Bodenmulde zur Aufnahme der unteren Treibriegelstange




02



07





08




09


Abmessungen und Ausschnitte SVA 2xxx / SVA 4xxx / SVA 5xxx / SVA 6xxx für Vollblatttüren






Abmessungen und Ausschnitte SVA 2xxx / SVA 4xxx / SVA 5xxx / SVA 6xxx für Rohrrahmentüren






*1) ST 3,9x19 A2-70 (EN ISO 7050)
*2) je nach Beschlag
*3) 45 bei Dornmaß 35
50 bei Dornmaß 40
55 bei Dornmaß 45

Abmessungen und Ausschnitte SVI 2xxx F / SVI 4xxx / SVI 5xxx für Vollblatttüren




Position der Treibriegelstange variabele
X = Dornmaß - 35
Y = Dornmaß - 27

Ausschnitte Ausführung mit Lappenstulp




X = Dornmaß - 35
Y = Dornmaß - 27


Ausschnitte Ausführung mit Flachstulp




Ausschnitte Ausführung mit Winkelstulp




Abmessungen und Ausschnitte SVI 2xxx F für Rohrrahmentüren






*1) ST 3,9x19 A2-70 (EN ISO 7050)
*2) 45 bei Dornmaß 35
50 bei Dornmaß 40
55 bei Dornmaß 45

Abmessungen und Ausschnitte SVI 4xxx / SVI 5xxx für Rohrrahmentüren





*1) ST 3,9x19 A2-70 (EN ISO 7050)
*2) 45 bei Dornmaß 35
50 bei Dornmaß 40
55 bei Dornmaß 45

SVA 5000 – Selbstverriegelndes Panikschloss

SVA 5xxx F

Aktives, selbstverriegelndes mechanischen Panikschloss für den Gangflügel bei 2-flügeligen Türanlagen mit optimierter mechanischer Ablaufsicherung. Duisburg-funktion: kompatibel mit Zylindern aller Bauarten, auch Elektronik- und Freilaufzylindern. Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschließung. Univer-sal-Steuerfalle, 270 x 24 mm Stulp-Varianten DIN-links und DIN-rechts verwendbar. Panikentriegelung über Drücker oder Panikstange gemäß EN 179, EN 1125 und EN 12209. Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüs-sel von außen. Stahlriegel 20 mm ausschließend, 9 mm Vierkantnuss. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp und zum Lieferumfang gehö-rendes Schließblech aus Edelstahl.

Ausführung

☐ Vollblatt Falztür
☐ Vollblatt Stumpftür
☐ Profilrahmentür
☐ DIN links
☐ DIN rechts


Lochung
☐ Profilzylinder PZ
☐ Rundzylinder RZ
B Dornmass _____ mm

Erforderliches Zubehör (gesondert bestellen):
☐ SVI 5xxx oder SVI 4xxx


Weiteres Zubehör
siehe Seite 83

Mass- und Einbauzeichnungen
siehe Seite 39

SVA 5xxx Schlossanlage am Gangflügel




SVA 5xxx
für Vollblatttüren
(Gangflügel)



Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 72)	Falztür Stulp: 235 x 20	65	Links	SVA 5271	70010016
			Rechts	SVA 5272	70010017
		80	Links	SVA 5281	70010018
			Rechts	SVA 5282	70010019
		100	Links	SVA 5291	70010020
			Rechts	SVA 5292	70010021
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	65	L/R	SVA 5277	70010024
		80	L/R	SVA 5287	70010025
		100	L/R	SVA 5297	70010026
RZ (A = 74)	Falztür Stulp: 235 x 20	65	Links	SVA 5371	70010006
			Rechts	SVA 5372	70010007
		80	Links	SVA 5381	70010318
			Rechts	SVA 5382	70010319
		100	Links	SVA 5391	70010320
			Rechts	SVA 5392	70010321
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	65	L/R	SVA 5377	70010009
		80	L/R	SVA 5387	70010010
		100	L/R	SVA 5397	70010011

Alle Massangaben in Millimeter (mm)
PZ Profilzylinder **RZ** Rundzylinder **L** DIN links **R** DIN rechts

SVA 5xxx
für Rohrrahmentüren
(Gangflügel)



Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 92)	Profiltür Stulp: 270 x 24	35	L/R	SVA 5719	70010030
		40	L/R	SVA 5729	70010031
		45	L/R	SVA 5739	70010032
RZ (A = 94)	Profiltür Stulp: 270 x 24	35	L/R	SVA 5819	70010027
		40	L/R	SVA 5829	70010028
		45	L/R	SVA 5839	70010029

Alle Massangaben in Millimeter (mm)
PZ Profilzylinder **RZ** Rundzylinder **L** DIN links **R** DIN rechts

SVA 4000 – Selbstverriegelndes Panikschloss mit elektrischen Zustandsabfragen

SVA 4xxx F

Selbstverriegelndes Panikschloss für 2-flügelige Türanlagen, elektrisch überwacht, mit optimierter mechanischer Ablaufsicherung. Mit Zustandsabfragen zur Detektion von „verriegelt" (> 90 %), „entriegelt" (< 10 % des Riegelweges), „Tür auf/zu" über Steuerfalle sowie „Drückerbetätigung/Panikentriegelung" und "Zylinderkontakt". Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschliessung. Universal-Steuerfalle (24-mm-Stulp-Varianten DIN L/R verwendbar). Panikentriegelung über Drücker, Wechsel zur Entriegelung über Schlüssel von aussen. Stahlriegel 20 mm ausschliessend. 9 mm Vierkantnuss. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schliessblech aus Edelstahl. Zertifiziert nach EN 179 und nach EN 1125 zum Einsatz mit Paniktürbeschlägen.

Kontaktbelastbarkeit	100 mA bei max. 30 V DC
Statusmeldungen über potentialfreie Kontakte	

Ausführung

☐ Vollblatt Falztür
☐ Vollblatt Stumpftür
☐ Profilrahmentür
☐ DIN links ☐ DIN rechts


Lochung
☐ Profilzylinder PZ
☐ Rundzylinder RZ
B Dornmass _____ mm

Erforderliches Zubehör (gesondert bestellen):
☐ SVI 5xxx oder SVI 4xxx
☐ dormakaba SVP-A Anschlusskabel
☐ dormakaba KÜ/KS Kabelübergang/Kabelspirale

Weiteres Zubehör
siehe Seite 83

Mass- und Einbauzeichnungen
siehe Seite 39

SVA 4xxx Schlossanlage am Gangflügel




Kabelbelegung

Kabelfarben	SVA 4xxx Funktion
schwarz	GND
braun	„Steuerfalle ein", NC
rosa/grau	„SVP entriegelt", NO
rot	Frei
weiss	Frei
gelb	„SVP entriegelt" und „Steuerfalle ein" und Zylinder betätigt/Schloss offen, C
grün	Zylinder betätigt, NO
grau	Sabotagelinie
rosa	Sabotagelinie
rot/blau	„SVP verriegelt", NC
blau	„Drücker betätigt", NO
violett	„SVP verriegelt" und „Drücker betätigt", C

Auswertung von Rückmeldungen bauseits
(z. B. in Verbindung mit dormakaba SafeRoute)


SVA 4xxx
für Vollblatttüren
(Gangflügel)



Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 72)	Falztür Stulp: 235 x 20	65	Links	SVA 4271	70010048
			Rechts	SVA 4272	70010049
		80	Links	SVA 4281	70010050
			Rechts	SVA 4282	70010051
		100	Links	SVA 4291	70010052
			Rechts	SVA 4292	70010053
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	65	L/R	SVA 4277	70010056
		80	L/R	SVA 4287	70010057
		100	L/R	SVA 4297	70010058
RZ (A = 74)	Falztür Stulp: 235 x 20	65	Links	SVA 4371	70010038
			Rechts	SVA 4372	70010039
		80	Links	SVA 4381	70010314
			Rechts	SVA 4382	70010315
		100	Links	SVA 4391	70010316
			Rechts	SVA 4392	70010317
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	65	L/R	SVA 4377	70010041
		80	L/R	SVA 4387	70010042
		100	L/R	SVA 4397	70010043

Alle Massangaben in Millimeter (mm)
PZ Profilzylinder **RZ** Rundzylinder **L** DIN links **R** DIN rechts

SVA 4xxx
für Rohrrahmentüren
(Gangflügel)



Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 92)	Profiltür Stulp: 270 x 24	35	L/R	SVA 4719	70010062
		40	L/R	SVA 4729	70010063
		45	L/R	SVA 4739	70010064
RZ (A = 94)	Profiltür Stulp: 270 x 24	35	L/R	SVA 4819	70010059
		40	L/R	SVA 4829	70010060
		45	L/R	SVA 4839	70010061

Alle Massangaben in Millimeter (mm)
PZ Profilzylinder **RZ** Rundzylinder **L** DIN links **R** DIN rechts

SVA 6000 – Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss

SVA 6xxx F

Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für 2-flügelige Türanlagen, Ausführungen für Rohrrahmen (67xx/68xx) oder Vollblatttüren (62xx/63xx), elektrisch überwacht, mit geteilter Drückernuss, elektrisch angesteuertem Aussendrücker und optimierter mechanischer Ablaufsicherung. Mit Zustandsabfragen zur Detektion von „verriegelt" (> 90 %), „entriegelt" (< 10 % des Riegelweges), „Tür auf/zu" über Steuerfalle sowie „Drückerbetätigung/Panikentriegelung und Zylinderkontakt". Aussendrücker in stromlosem Zustand ausgekuppelt (Arbeitsstrom) bzw. eingekuppelt (Ruhestrom). Über Ansteuerung der Magnetspule (z. B. durch Zutrittskontrollsystem) wird der Aussendrücker ein- bzw. ausgekuppelt. Drücker in Fluchtrichtung ist immer eingekuppelt. Die Ansteuerung des Aussendrückers wird über GND-Kontakt mittels potenzialfreien Schliessers (Arbeitsstrom) bzw. Öffners (Ruhestrom) erzeugt. Dauerauf (permanente Einkupplung des Aussendrückers, z. B. für Tagesbetrieb) möglich. Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschliessung. Universal-Steuerfalle (24-mm-Stulp-Varianten DIN L/R verwendbar). Entriegelung von aussen über Schlüssel oder einkuppelbaren Aussendrücker. Stahlriegel 20 mm ausschliessend. Geteilte 9 mm Vierkantnuss. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schliessblech aus Edelstahl.

Versorgungsspannung	12 oder 24 V DC stabilisiert (+/- 15 %)
Stromaufnahme	0,15 A (max. 0,3 A)
Kontaktbelastbarkeit	100 mA bei max. 30 V DC
Statusmeldungen über potentialfreie Kontakte	

Ausführung

☐ Vollblatt Falztür
☐ Vollblatt Stumpftür
☐ Profilrahmentür
☐ DIN links ☐ DIN rechts
☐ Fluchtweg Auswärts öffnend (Normalfall)
☐ Fluchtweg Einwärts öffnend (Sonderfall)

Lochung
☐ Profilzylinder PZ
☐ Rundzylinder RZ
B Dornmass _____ mm


☐ Ruhestrom (nur bei Rohrrahmenvariante, Vollblattvariante ist einstellbar)
☐ Arbeitsstrom (nur bei Rohrrahmenvariante, Vollblattvariante ist einstellbar)

Erforderliches Zubehör (gesondert bestellen):
☐ SVI 5xxx oder SVI 4xxx
☐ dormakaba SVP-A Anschlusskabel
☐ dormakaba KÜ/KS Kabelübergang/Kabelspirale
☐ dormakaba NT Netzteil

Weiteres Zubehör
siehe Seite 83

Mass- und Einbauzeichnungen
siehe Seite 39

SVA 6xxx Schlossanlage am Gangflügel



Kabelbelegung


Kabelfarben	SVA 6xxx Funktion
schwarz	GND
braun	„Steuerfalle ein", NC
rosa/grau	„SVP entriegelt", NO
rot	Drücker einkuppeln über GND Kontakt Arbeitsstrom = NO/Ruhestrom = NC
weiss	+12 V DC oder +24 V DC (stabilisiert)
gelb	„SVP entriegelt" und „Steuerfalle ein" und Zylinder betätigt, C
grün	Zylinder betätigt, NO
grau	Sabotagelinie
rosa	Sabotagelinie
rot/blau	„SVP verriegelt", NC
blau	„Drücker betätigt", NO
violett	„SVP verriegelt" und „Drücker betätigt", C

Auswertung von Rückmeldungen bauseits
(z. B. in Verbindung mit dormakaba SafeRoute)


Tür ist in Fluchtrichtung immer zu öffnen

- Fluchtrichtung
- Drücker permanent eingekuppelt
- Drücker elektrisch einkuppelbar
- Türband L / R


Auswärts öffnend (Normalfall)



Einwärts öffnend (Sonderfall)




SVA 6xxx
für Vollblatttüren
(Gangflügel)



Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 72)	Falztür Stulp: 235 x 20	65	L-auswärts/R-einwärts	SVA 6271	70010099
			R-auswärts/L-einwärts	SVA 6272	70010100
			L-einwärts/R-auswärts	SVA 6273	70010101
			R-einwärts/L-auswärts	SVA 6274	70010102
		80	L-auswärts/R-einwärts	SVA 6281	70010105
			R-auswärts/L-einwärts	SVA 6282	70010106
			L-einwärts/R-auswärts	SVA 6283	70010107
			R-einwärts/L-auswärts	SVA 6284	70010108
		100	L-auswärts/R-einwärts	SVA 6291	70010111
			R-auswärts/L-einwärts	SVA 6292	70010112
			L-einwärts/R-auswärts	SVA 6293	70010113
			R-einwärts/L-auswärts	SVA 6294	70010114
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	65	L-auswärts/R-einwärts	SVA 6277	70010103
			R-auswärts/L-einwärts	SVA 6278	70010104
		80	L-auswärts/R-einwärts	SVA 6288	70010109
			R-auswärts/L-einwärts	SVA 6277	70010110
		100	L-auswärts/R-einwärts	SVA 6297	70010115
			R-auswärts/L-einwärts	SVA 6298	70010116
RZ (A = 74)	Falztür Stulp: 235 x 20	65	L-auswärts/R-einwärts	SVA 6371	70010077
			R-auswärts/L-einwärts	SVA 6372	70010078
			L-einwärts/R-auswärts	SVA 6373	70010079
			R-einwärts/L-auswärts	SVA 6374	70010080
		80	L-auswärts/R-einwärts	SVA 6381	70010322
			R-auswärts/L-einwärts	SVA 6382	70010323
			L-einwärts/R-auswärts	SVA 6383	70010324
			R-einwärts/L-auswärts	SVA 6384	70010325
		100	L-auswärts/R-einwärts	SVA 6391	70010326
			R-auswärts/L-einwärts	SVA 6392	70010327
			L-einwärts/R-auswärts	SVA 6393	70010328
			R-einwärts/L-auswärts	SVA 6394	70010329
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	65	L-auswärts/R-einwärts	SVA 6377	70010081
			R-auswärts/L-einwärts	SVA 6378	70010082
		80	L-auswärts/R-einwärts	SVA 6387	70010083
			R-auswärts/L-einwärts	SVA 6388	70010084
		100	L-auswärts/R-einwärts	SVA 6397	70010085
			R-auswärts/L-einwärts	SVA 6398	70010086

Alle Massangaben in Millimeter (mm) **PZ** Profilzylinder **RZ** Rundzylinder **L** DIN links **R** DIN rechts

SVA 6xxx
für Rohrrahmentüren
(Gangflügel)



Schliesszylinder	Türart	B Dornmass	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 92)	Profiltür Stulp: 270 x 24 Arbeitsstrom	35	R-auswärts/L-einwärts	SVA 6710	70010123
			L-auswärts/R-einwärts	SVA 6719	70010124
		40	R-auswärts/L-einwärts	SVA 6720	70010125
			L-auswärts/R-einwärts	SVA 6729	70010126
		45	R-auswärts/L-einwärts	SVA 6730	70010127
			L-auswärts/R-einwärts	SVA 6739	70010128
	Profiltür Stulp: 270 x 24 Ruhestrom	35	R-auswärts/L-einwärts	SVA 6710	70010135
			L-auswärts/R-einwärts	SVA 6719	70010136
		40	R-auswärts/L-einwärts	SVA 6720	70010137
			L-auswärts/R-einwärts	SVA 6729	70010138
		45	R-auswärts/L-einwärts	SVA 6730	70010139
			L-auswärts/R-einwärts	SVA 6739	70010140
RZ (A = 94)	Profiltür Stulp: 270 x 24 Arbeitsstrom	35	R-auswärts/L-einwärts	SVA 6810	70010117
			L-auswärts/R-einwärts	SVA 6819	70010118
		40	R-auswärts/L-einwärts	SVA 6820	70010119
			L-auswärts/R-einwärts	SVA 6829	70010120
		45	R-auswärts/L-einwärts	SVA 6830	70010121
			L-auswärts/R-einwärts	SVA 6839	70010122
	Profiltür Stulp: 270 x 24 Ruhestrom	35	R-auswärts/L-einwärts	SVA 6810	70010129
			L-auswärts/R-einwärts	SVA 6819	70010130
		40	R-auswärts/L-einwärts	SVA 6820	70010131
			L-auswärts/R-einwärts	SVA 6829	70010132
		45	R-auswärts/L-einwärts	SVA 6830	70010133
			L-auswärts/R-einwärts	SVA 6839	70010134

Alle Massangaben in Millimeter (mm) **PZ** Profilzylinder **RZ** Rundzylinder **L** DIN links **R** DIN rechts



Zweifach einfach. Einfach gut.
Wenn Easy Handling und Qualität gefragt sind.

SVA 2000 – Selbstverriegelndes Panik-Motorschloss

SVA 2xxx

Selbstverriegelndes motorisches Panikschloss für 2-flügelige Türanlagen mit optimierter mechanischer und elektrischer Ablaufsicherung. Betriebsarten direkt per analoger Ansteuerung, mit externer Steuerung SVP-S 3x (Schweiz) und SVP-S 4x (mit voller Funktionalität) oder per DCW®-BUS oder per CAN-BUS an TMS, SafeRoute und/oder ED 100/250 möglich. LED-Zustandsanzeige weist Fehlermeldungen aus, wie falsche Betriebsspannung oder BUS-Verbindung unterbrochen und weitere! Mit Zustandsabfragen zur Detektion von „verriegelt" (>90 %), „entriegelt" (<10 % des Riegelweges), „Tür auf/zu" über Steuerfalle sowie „Drückerbetätigung / Panikentriegelung" und "Zylinderkontakt". Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschliessung. Universal-Steuerfalle (24 mm Stulp-Varianten DIN-links und DIN-rechts verwendbar). Panikentriegelung über Drücker nach EN 179 oder Panikstange nach EN 1125 sowie Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von aussen. Stahlriegel 20 mm ausschliessend, 9 mm Vierkantnuss. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schliessblech aus Edelstahl. Anschluss an 24 V DC.

F Für Feuer- und Rauchschutztüren nur in Verbindung mit dem PR-Modul (Notstrompuffer).

Versorgungsspannung	24 V DC stabilisiert (+/- 15 %)
Stromaufnahme	0,05 A (max. 0,3 A)
Bus-Betrieb	DCW®-Bus oder CAN-Bus (ISO 11898-3)
Signal "verriegelt":	Ausgang schaltet gegen GND, 30 mA bei max. 30 V DC

Ausführung

☐ Vollblatt Falztür (Winkelschliessblech)
☐ Vollblatt Stumpftür (Lappenschliessblech)
☐ Profilrahmentür (Lappenschliessblech)
☐ DIN links ☐ DIN rechts

Lochung
☐ Profilzylinder PZ ☐ Rundzylinder RZ
B Dornmass _____ mm


Erforderliches Zubehör (gesondert bestellen):
☐ SVI 5xxx, SVI 4xxx oder SVI 2xxx F
☐ dormakaba SVP-A Anschlusskabel
☐ dormakaba KÜ/KS Kabelübergang/Kabelspirale
☐ dormakaba TK Reed-Türkontakt
☐ bei Brandschutztüren dormakaba SVP-PR

Steuerung über
☐ dormakaba SVP-S3x (CH)/ S4x DCW® Motorschloss-Steuerung
☐ TMS oder SafeRoute
☐ Automatik Antrieb ED100/250

Weiteres Zubehör
siehe Seite 83

Mass- und Einbauzeichnungen
siehe Seite 39

SVA 2xxx Schlossanlage am Gangflügel




Kabelbelegung

Kabelfarben	SVA 2xxx Funktion CAN	Stand alone	SVP-S3x, S4x, SafeRoute, TMS oder ED 100/250
schwarz	GND (3)	GND (3)	GND (3)
braun	–	–	–
rosa/grau	–	–	–
rot	–	SVA entriegeln über GND-Kontakt	–
weiss	+24 V DC (1)	+24 V DC (1)	+24 V DC (1)
gelb	CAN L	–	A (DCW® Daten)
grün	CAN H	–	B (DCW® Daten)
grau	–	–	–
rosa	–	–	–
rot/blau	–	–	–
blau	–	Türkontakt über GND-Kontakt	–
violett	SVA verriegelt	SVA verriegelt 30 mA Out	SVA verriegelt 30 mA Out

– = nicht belegen


SVA 2xxx
für Vollblatttüren
(Gangflügel)



Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 72)	Falztür Stulp: 235 x 20	65	Links	SVA 2271	70010156
			Rechts	SVA 2272	70010157
		80	Links	SVA 2281	70010158
			Rechts	SVA 2282	70010159
		100	Links	SVA 2291	70010160
			Rechts	SVA 2292	70010161
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	65	L/R	SVA 2277	70010164
		80	L/R	SVA 2287	70010165
		100	L/R	SVA 2297	70010166
RZ (A = 74)	Falztür Stulp: 235 x 20	65	Links	SVA 2371	70010146
			Rechts	SVA 2372	70010147
		80	Links	SVA 2381	70010306
			Rechts	SVA 2382	70010307
		100	Links	SVA 2391	70010308
			Rechts	SVA 2392	70010309
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	65	L/R	SVA 2377	70010149
		80	L/R	SVA 2387	70010150
		100	L/R	SVA 2397	70010151

Alle Massangaben in Millimeter (mm)
PZ Profilzylinder **RZ** Rundzylinder **L** DIN links **R** DIN rechts

SVA 2xxx
für Rohrrahmentüren
(Gangflügel)



Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 92)	Profiltür Stulp: 270 x 24	35	L/R	SVA 2719	70010170
		40	L/R	SVA 2729	70010171
		45	L/R	SVA 2739	70010172
RZ (A = 94)	Profiltür Stulp: 270 x 24	35	L/R	SVA 2819	70010167
		40	L/R	SVA 2829	70010168
		45	L/R	SVA 2839	70010169

Alle Massangaben in Millimeter (mm)
PZ Profilzylinder **RZ** Rundzylinder **L** DIN links **R** DIN rechts

SVA 2000 F – Selbstverriegelndes Panik-Motorschloss mit integriertem Power Reserve Modul für Feuer- und Rauchschutztüren

SVA 2xxx F F

Selbstverriegelndes Panik-Motorschloss für 2-flügelige Türanlagen mit optimierter mechanischer und elektrischer Ablaufsicherung. **Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren durch ein integriertes PR-Modul, Dauerentriegelung nur in Kombination mit ED 100 / 250.** Betriebsarten direkt per analoger Ansteuerung, mit externer Steuerung SVP-S 3x DCW® (Schweiz) und SVP-S 4x DCW® (Stand-Alone mit voller Funktionalität) oder per DCW®-BUS bzw. CAN-BUS an TMS, SafeRoute und/oder ED möglich. LED-Zustandsanzeige weist Fehlermeldungen aus, wie falsche Betriebsspannung oder BUS-Verbindung unterbrochen und weitere! Duisburgfunktion: kompatibel mit Zylindern aller Bauarten, auch Elektronik- und Freilaufzylindern. Mit Zustandsabfragen zur Detektion von „verriegelt" (>90 %), „entriegelt" (<10 % des Riegelweges), „Tür auf/zu" über Steuerfalle sowie „Drückerbetätigung / Panikentriegelung" und "Zylinderkontakt". Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschliessung. Universal-Steuerfalle (24 mm Stulp-Varianten DIN-links und DIN-rechts verwendbar). Panikentriegelung über Drücker nach EN 179 oder Panikstange nach EN 1125 sowie Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von aussen. Stahlriegel 20 mm ausschliessend, 9 mm Vierkantnuss. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schliessblech aus Edelstahl. Anschluss an 24V.

Versorgungsspannung	24 V DC stabilisiert (+/- 15 %)
Stromaufnahme	0,05 A (max. 0,3 A)
Bus-Betrieb	DCW®-Bus oder CAN-Bus (ISO 11898-3)
Signal "verriegelt":	Ausgang schaltet gegen GND, 30 mA bei max. 30 V DC

Ausführung

☐ Vollblatt Falztür (Winkelschliessblech)
☐ Vollblatt Stumpftür (Lappenschliessblech)
☐ Profilrahmentür (Lappenschliessblech)
☐ DIN links ☐ DIN rechts

Lochung
☐ Profilzylinder PZ ☐ Rundzylinder RZ
B Dornmass _____ mm


Erforderliches Zubehör (gesondert bestellen):
☐ SVI 5xxx, SVI 4xxx oder SVI 2xxx F
☐ dormakaba SVP-A Anschlusskabel
☐ dormakaba KÜ/KS Kabelübergang/Kabelspirale
☐ dormakaba TK Reed-Türkontakt

Steuerung über
☐ dormakaba SVP-S3x (CH)/ S4x DCW® Motorschloss-Steuerung
☐ TMS oder SafeRoute
☐ Automatik Antrieb ED 100/250

Weiteres Zubehör
siehe Seite 83

Mass- und Einbauzeichnungen
siehe Seite 39

SVA 2xxx F Schlossanlage am Gangflügel




Kabelbelegung

Kabelfarben	SVA 2xxx F Funktion CAN	Stand alone	SVP-S3x, S4x, SafeRoute, TMS oder ED 100/250
schwarz	GND (3)	GND (3)	GND (3)
braun	–	–	–
rosa/grau	–	–	–
rot	–	SVA entriegeln über GND-Kontakt	–
weiss	+24 V DC (1)	+24 V DC (1)	+24 V DC (1)
gelb	CAN L	–	A (DCW® Daten)
grün	CAN H	–	B (DCW® Daten)
grau	–	–	–
rosa	–	–	–
rot/blau	–	–	–
blau	–	Türkontakt über GND-Kontakt	–
violett	SVA verriegelt	SVA verriegelt 30 mA Out	SVA verriegelt 30 mA Out

– = nicht belegen


SVA 2xxx F
für Vollblatttüren
(Gangflügel)



Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 72)	Falztür Stulp: 235 x 20	65	Links	SVA 2271 F	70010188
			Rechts	SVA 2272 F	70010189
		80	Links	SVA 2281 F	70010190
			Rechts	SVA 2282 F	70010191
		100	Links	SVA 2291 F	70010192
			Rechts	SVA 2292 F	70010193
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	65	L/R	SVA 2277 F	70010196
		80	L/R	SVA 2287 F	70010197
		100	L/R	SVA 2297 F	70010198
RZ (A = 74)	Falztür Stulp: 235 x 20	65	Links	SVA 2371 F	70010178
			Rechts	SVA 2372 F	70010179
		80	Links	SVA 2381 F	70010310
			Rechts	SVA 2382 F	70010311
		100	Links	SVA 2391 F	70010312
			Rechts	SVA 2392 F	70010313
	Stumpftür Stulp: 235 x 24	65	L/R	SVA 2377 F	70010181
		80	L/R	SVA 2387 F	70010182
		100	L/R	SVA 2397 F	70010183

Alle Massangaben in Millimeter (mm)
PZ Profilzylinder **RZ** Rundzylinder **L** DIN links **R** DIN rechts

SVA 2xxx F
für Rohrrahmentüren
(Gangflügel)



Schliesszylinder	Türart	Dornmass B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
PZ (A = 92)	Profiltür Stulp: 270 x 24	35	L/R	SVA 2719 F	70010202
		40	L/R	SVA 2729 F	70010203
		45	L/R	SVA 2739 F	70010204
RZ (A = 94)	Profiltür Stulp: 270 x 24	35	L/R	SVA 2819 F	70010199
		40	L/R	SVA 2829 F	70010200
		45	L/R	SVA 2839 F	70010201

Alle Massangaben in Millimeter (mm)
PZ Profilzylinder **RZ** Rundzylinder **L** DIN links **R** DIN rechts

SVI 5000 – Selbstverriegelndes Panikschloss Standflügel

SVI 5xxx F

Selbstverriegelndes mechanisches Panikschloss für 2-flügelige Türanlagen am Standflügel. Das SVI-5xxx am Standflügel dient als Gegenkasten für ein SVA-Panikschloss am Gangflügel. Das SVI-Schloss verriegelt selbsttätig sobald der Standflügel geschlossen wird. Panikentriegelung über Drücker, 9 mm Vierkantnuss. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp aus Edelstahl enthalten. Zertifiziert nach EN 179 und nach EN 1125.

Ausführung


☐ Vollblatt Falztür (Winkelschliessblech 12mm)
☐ Vollblatt Stumpftür (Lappenschliessblech)
☐ Vollblatt Stumpftür (Flachschliessblech)
☐ Profilrahmentür (Lappenschliessblech)
☐ Profilrahmentür (Flachschliessblech)
☐ DIN links ☐ DIN rechts

Lochung
B Dornmass _____ mm

Erforderliches Zubehör (gesondert bestellen):
☐ SVI Zubehör-Set (enthält: Schaltschloss, Stangenschließblech, Montagehilfen)
☐ SVI Treibriegelstangen-Set (enthält: Treibriegelstange oben, Treibriegelstange unten)
☐ Bodenmulde


Weiteres Zubehör
siehe Seite 83

Mass- und Einbauzeichnungen
siehe Seite 41



SVI 5xxx für Vollblatttüren (Standflügel)


Türart	B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
Falztür Stulp: 235 x 20 Winkelschließblech 12 mm	65	Links	SVI 5071	70010205
		Rechts	SVI 5072	70010206
	80	Links	SVI 5081	70010207
		Rechts	SVI 5082	70010208
	100	Links	SVI 5091	70010209
		Rechts	SVI 5092	70010210
Stumpftür Stulp: 235 x 24 Lappenschließblech	65	L/R	SVI 5077	70010214
	80	L/R	SVI 5087	70010215
	100	L/R	SVI 5097	70010216
Stumpftür Stulp: 235 x 24 Flachschließblech	65	L/R	SVI 5077	70010220
	80	L/R	SVI 5087	70010221
	100	L/R	SVI 5097	70010222



SVI 5xxx für Rahmentüren (Standflügel)

Türart	B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
Profiltür Stulp: 310 x 24 Lappenschließblech	35	L/R	SVI 5119	70010211
	40	L/R	SVI 5129	70010212
	45	L/R	SVI 5139	70010213
Profiltür Stulp: 310 x 24 Flachschließblech	35	L/R	SVI 5119	70010217
	40	L/R	SVI 5129	70010218
	45	L/R	SVI 5139	70010219

SVI 5xxx Schlossanlage am Standflügel




Erforderliches Zubehör finden sie auf der Seite 77

SVI 4000 – Selbstverriegelndes Panikschloss Standflügel mit elektrischen Zustandsabfragen

SVI 4xxx F


Selbstverriegelndes elektrisch überwachtes Panikschloss für 2-flügelige Türanlagen am Standflügel. Mit Zustandsabfragen der Treibriegelstangen und des Türdrückers/der Panikstange. Das SVI-4xxx am Standflügel dient als Gegenkasten für ein SVA-Panikschloss am Gangflügel. Das SVI-Schloss verriegelt selbsttätig sobald der Standflügel geschlossen wird.
Panikentriegelung über Drücker, 9 mm Vierkantnuss. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp aus Edelstahl enthalten. Zertifiziert nach EN 179 und nach EN 1125 zum Einsatz mit Panikbeschlägen.

Kontaktbelastbarkeit	100 mA bei max. 30 V DC
Statusmeldungen über potentialfreie Kontakte	



SVI 4xxx für Vollblatttüren (Standflügel)

Türart	B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
Falztür Stulp: 235 x 20 Winkelschließblech 12 mm	65	Links	SVI 4071	70010223
		Rechts	SVI 4072	70010224
	80	Links	SVI 4081	70010225
		Rechts	SVI 4082	70010226
	100	Links	SVI 4091	70010227
		Rechts	SVI 4092	70010228
Stumpftür Stulp: 235 x 24 Lappenschließblech	65	L/R	SVI 4077	70010232
	80	L/R	SVI 4087	70010233
	100	L/R	SVI 4097	70010234
Stumpftür Stulp: 235 x 24 Flachschließblech	65	L/R	SVI 4077	70010238
	80	L/R	SVI 4087	70010239
	100	L/R	SVI 4097	70010240



SVI 4xxx für Rahmentüren (Standflügel)

Türart	B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
Profiltür Stulp: 310 x 24 Lappenschließblech	35	L/R	SVI 4119	70010229
	40	L/R	SVI 4129	70010230
	45	L/R	SVI 4139	70010231
Profiltür Stulp: 310 x 24 Flachschließblech	35	L/R	SVI 4119	70010235
	40	L/R	SVI 4129	70010236
	45	L/R	SVI 4139	70010237

Erforderliches Zubehör finden sie auf der Seite 77

Ausführung

- ☐ Vollblatt Falztür (Winkelschliessblech 12mm)
- ☐ Vollblatt Stumpftür (Lappenschliessblech)
- ☐ Vollblatt Stumpftür (Flachschliessblech)
- ☐ Profilrahmentür (Lappenschliessblech)
- ☐ Profilrahmentür (Flachschliessblech)
- ☐ DIN links ☐ DIN rechts


Lochung
B Dornmass _____ mm

Erforderliches Zubehör (gesondert bestellen):
- ☐ dormakaba SVP-A Anschlusskabel
- ☐ dormakaba KÜ/KS Kabelübergang/Kabelspirale
- ☐ SVI Zubehör-Set (enthält: Schaltschloss, Stangenschließblech, Montagehilfen)
- ☐ SVI Treibriegelstangen-Set (enthält: Treibriegelstange oben, Treibriegelstange unten)
- ☐ Bodenmulde

Weiteres Zubehör
siehe Seite 83

Mass- und Einbauzeichnungen
siehe Seite 41

SVI 4xxx Schlossanlage am Standflügel



SVI 2000 F – Selbstverriegelndes Standflügel-Motorschloss mit integriertem Power Reserve Modul für Feuer- und Rauchschutztüren

SVI 2xxx F

Selbstverriegelndes elektrisch überwachtes Motorschloss für 2-flügelige Türanlagen am Standflügel. Mit Zustandsabfragen der Treibriegelstangen und des Türdrückers/der Panikstange. Das SVI 2xxx F am Standflügel dient als Gegenkasten für ein SVA-Panikschloss am Gangflügel. Das SVI-Schloss verriegelt selbsttätig sobald der Standflügel geschlossen wird. **Das SVI 2000 F enthält ein integriertes Power-Reserve-Modul.**
Betriebsarten direkt per analoger Ansteuerung, mit externer Steuerung SVP-S 3x DCW® (Schweiz) und SVP-S 4x DCW® (Stand-Alone mit voller Funktionalität) oder per DCW®-BUS an TMS, SafeRoute und/oder an einem elektrischen Türantrieb mit integrierter Steuerung ED100/250 möglich. LED-Zustandsanzeige weist Fehlermeldungen aus, wie falsche Betriebsspannung oder BUS-Verbindung unterbrochen und weitere! Panikentriegelung über Drücker, 9 mm Vierkantnuss. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp aus Edelstahl enthalten. Zertifiziert nach EN 179 und nach EN 1125 zum Einsatz mit Panikbeschlägen.

Versorgungsspannung	24 V DC stabilisiert (+/- 15 %)
Stromaufnahme	0,05 A (max. 0,3 A)
Bus-Betrieb	DCW®-Bus oder CAN-Bus (ISO 11898-3)
Signal "verriegelt":	Ausgang schaltet gegen GND, 30 mA bei max. 30 V DC

Ausführung

☐ Vollblatt Falztür (Winkelschliessblech 12mm)
☐ Vollblatt Stumpftür (Lappenschliessblech)
☐ Vollblatt Stumpftür (Flachschliessblech)
☐ Profilrahmentür (Lappenschliessblech)
☐ Profilrahmentür (Flachschliessblech)
☐ DIN links ☐ DIN rechts

Lochung
B Dornmass _____ mm


Erforderliches Zubehör (gesondert bestellen):
☐ dormakaba SVP-A Anschlusskabel
☐ dormakaba KÜ/KS Kabelübergang/Kabelspirale
☐ dormakaba TK Reed-Türkontakt
☐ SVI Zubehör-Set (enthält: Schaltschloss, Stangenschließblech, Montagehilfen)
☐ SVI Treibriegelstangen-Set (enthält: Treibriegelstange oben, Treibriegelstange unten)
☐ Bodenmulde

Steuerung über
☐ dormakaba SVP-S3x (CH)/ S4x DCW® Motorschloss-Steuerung
☐ TMS oder SafeRoute
☐ Automatik Antrieb ED100/250

Weiteres Zubehör
siehe Seite 83

Mass- und Einbauzeichnungen
siehe Seite 41


SVI 2xxx F Schlossanlage am Standflügel



Kabelbelegung


Kabelfarben	SVI 2xxx Funktion
schwarz	GND
braun	–
rosa/grau	Riegelkontakt*
rot	–
weiss	+24 V DC
gelb	Riegelkontakt*
grün	–
grau	RS485 N
rosa	RS485 P
rot/blau	–
blau	–
violett	Verriegelt, Ausgang schaltet gegen GND, 30 mA bei max. 30 V DC

– = nicht belegen
* nur bei Sonderartikeln



SVI 2xxx F für Vollblatttüren (Standflügel)

Türart	B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
Falztür Stulp: 235 x 20 Winkelschließblech 12 mm	65	Links	SVI 2071 F	70010259
		Rechts	SVI 2072 F	70010260
	80	Links	SVI 2081 F	70010261
		Rechts	SVI 2082 F	70010262
	100	Links	SVI 2091 F	70010263
		Rechts	SVI 2092 F	70010264
Stumpftür Stulp: 235 x 24 Lappenschließblech	65	L/R	SVI 2077 F	70010268
	80	L/R	SVI 2087 F	70010269
	100	L/R	SVI 2097 F	70010270
Stumpftür Stulp: 235 x 24 Flachschließblech	65	L/R	SVI 2077 F	70010274
	80	L/R	SVI 2087 F	70010275
	100	L/R	SVI 2097 F	70010276



SVI 2xxx F für Rahmentüren (Standflügel)

Türart	B	DIN	Typ	Bestell-Nr.
Profiltür Stulp: 380 x 24 Lappenschließblech	35	L/R	SVI 2119 F	70010265
	40	L/R	SVI 2129 F	70010266
	45	L/R	SVI 2139 F	70010267
Profiltür Stulp: 380 x 24 Flachschließblech	35	L/R	SVI 2119 F	70010271
	40	L/R	SVI 2129 F	70010272
	45	L/R	SVI 2139 F	70010273

Erforderliches Zubehör finden sie auf der Seite 77

M-SVP – Mehrpunkt-Panikschloss



Selbsttätiges Verriegeln von Türen sofort nach jedem Schliessen und erhöhter Einbruchschutz – das sind die entscheidenden Vorteile der selbstverriegelnden Mehrpunkt-Panikschlösser M-SVP.
Die 3-Punkt-Verriegelungen mit Schwenk- oder Fallenriegeln und dem 20 mm ausschliessenden Hauptriegel verschliessen die Tür versicherungstechnisch und bieten hohen Einbruchschutz.
Durch die Panikfunktion der M-SVP Schlösser ist sichergestellt, dass sich die Tür jederzeit von innen, einfach durch Betätigen des Türdrückers, in Fluchtrichtung öffnen lässt.
Neben der motorischen Öffnung über Zutrittskontrollsysteme (Funkschlüssel, Transponder etc.) ist eine mechanische Entriegelung von aussen jederzeit möglich.

Das Programm umfasst fünf Modellreihen:

M-SVP 5000
Rein mechanisches Mehrpunktschloss mit Panikfunktion und Selbstverriegelung

M-SVP 3000
Elektromechanisches Mehrpunktschloss mit Panikfunktion, mechanischer Selbstverriegelung und motorischer Entriegelung

M-SVP 2200 DCW®
Mehrpunkt-Motorschloss mit Panikfunktion, motorischer Ver- und Entriegelung sowie integrierter DCW® Schnittstelle

M-SVP 5500
Mechanisches Mehrpunktschloss für 2-flügelige Paniktüren mit Selbstverriegelung

M-SVP 3500
Elektromechanisches Mehrpunktschloss für 2-flügelige Paniktüren mit Selbstverriegelung und motorischer Entriegelung

Vorteile – Punkt für Punkt

- Selbsttätiges Verriegeln von Türen sofort nach jedem Schliessen
- Versicherungstechnischer Verschluss durch 20 mm Riegelausschluss, zusätzlicher Schutz durch Schwenk- oder Fallenriegel oben und unten
- Hoher Einbruchschutz durch Mehrpunktverriegelung
- Durch die Panikfunktion lässt sich die Tür jederzeit in Fluchtrichtung über den Türdrücker öffnen
- Einsetzbar an Vollblatt- und Profiltüren, für Profil- und Rundzylinder
- Profilbezogene Lieferpakete
- Einbindung in Zutrittskontroll- und TMS-Systeme möglich (nicht M-SVP 5000)
- Für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen zugelassen, für Feuerschutztüren geeignet
- Bei Stromausfall lässt sich die Tür weiterhin von innen und aussen mit dem Schlüssel ver- und entriegeln

F Eignungsnachweis

Die selbstverriegelnden Schlösser M-SVP sind vom Staatlichen Materialprüfungsamt Dortmund geprüft und güteüberwacht.

Eine Zulassung oder ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür kann erforderlich sein.



Die M-SVP Schlösser sind in Verbindung mit Drückern und Panikstangen verschiedener Hersteller gemäss EN 179 „Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stossplatte für Türen in Rettungswegen" und je nach Ausführung nach EN 1125 „Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen" geprüft und tragen die Konformitätskennzeichnung CE.

M-SVP – Merkmale und Funktionen

	M-SVP 5000	M-SVP 3000	M-SVP 2200 DCW®	M-SVP 5500	M-SVP 3500
3-Punkt-Verriegelung	●	●	●	●	●
Schwenkriegel und Bolzenriegel	–	–	●	–	–
Fallenriegel	●	●	–	●	●
Motorische Selbstverriegelung	–	–	●	–	–
Mechanische Verriegelung	●	●	–	●	●
Motorische Entriegelung über Zutrittskontrolle	–	●	●	–	●
Mechanische Entriegelung über den Türdrücker (Panikfunktion)	●	●	●	●	●
Mechanische Entriegelung über Profilzylinder	●	●	●	●	●
Eignung für Elektronikzylinder	●	●	●	●	●
Freilaufzylinder Zwangsentkupplung erforderlich	–	–	●	–	–
Integration in Zutrittskontrollsysteme	–	●	●	–	●
Dauerentriegelung (Schlossfalle und alle Riegel eingezogen)	–	●	●	–	●
Tagesfallenfunktion (Riegel eingezogen, Schlossfalle ausgefahren)	–	–	●	–	–
Meldung „Tür auf/zu"	–	●	●	–	●
Meldung „Tür verriegelt/entriegelt"	–	–	●	–	–
Meldung „Drückerbetätigung/Panikfunktion"	–	–	●	–	–
DCW® Schnittstelle, direkte Integration in dormakaba TMS und ED	–	–	●	–	–
Einstellb. Wiederverriegelungszeit über Parametrierungssoftware TMS Soft	–	–	●	–	–
Automatische Rückstellung der Freigabe nach nicht erfolgter Türöffnung	–	●	●	–	●
Zulassung nach DIN EN 179	●	●	●	●	●
Zulassung nach DIN EN 1125	●	●	●	●	●
Zulassung für Feuer- und Rauchschutztüren	●	●	●	●	–
Eignung für 2-flügelige Fluchttüren				●	●

● ja – nein

Profilbezogene Artikelübersicht

Hersteller	Profil	M-SVP 2200 DCW®	M-SVP 3000	M-SVP 5000
Akotherm	AT 600	UF	UF	UF
	AT 720	UF	UF	UF
	AT 730	UF	UF	UF
	AT 740	UF	UF	UF
Alcoa	AA 610	FF	FF	FF
	AA 611	FF	FF	FF
	AA 630	FF	FF	FF
	AA 720	UF	UF	UF
Alipast	Star 75	UU6	UU6	UU6
	Star 95	UU6	UU6	UU6
ALUPROF	MB60	UU6	UU6	UU6
	MB70	UU6	UU6	UU6
	MB86	UU6	UU6	UU6
Ferro	Wicstyle 55N	UU6.7	UU6.7	UU6.7
	Wicstyle 70*	UU6.7	UU6.7	UU6.7
	Wicstyle 70FP*	UU6.7	UU6.7	UU6.7
Forster	fuego light	UF	UF	UF
	Presto 60	UU6, UF	UU6, UF	UU6, UF
	unico	FF ST29	FF ST29	FF ST29
Groke	Groke GT 190	40 UF	40 UF	40 UF
Heroal	Serie 20	UF, 40 UF, UF ST24	UF, 40 UF, UF ST24	UF, 40 UF, UF ST24
	Serie 25	UF	UF	UF
	Serie 65	UU6.7	UU6.7	UU6.7
	Serie 90	UU6.7	UU6.7	UU6.7
	Serie 110 / 110 ES	UU6.7	UU6.7	UU6.7
	Serie 82/90	UU6	UU6	UU6
	Serie D50 C	UF	UF	UF
	Serie D65	UU6.7	UU6.7	UU6.7
	Serie D72	UU6	UU6	UU6
Hörmann-Aluminium	TC80	FF, 45 FF	FF, 45 FF	FF, 45 FF
Hueck	1.0	FF, 45 FF	FF, 45 FF	FF, 45 FF
	BSC T30	UU6	UU6	UU6
	Lambda 57S	UF	UF	UF
	Lambda65M	UF	UF	UF
	Lambda 77L	UF	UF	UF
Jansen	Janisol	FF	FF	FF
	Janisol 2 (T30)*	FF	FF	FF
	Janisol HI	UU6	UU6	UU6

Hersteller	Profil	M-SVP 2200 DCW®	M-SVP 3000	M-SVP 5000
Klauke	Serie 77	UF	UF	UF
Reynaers	CS 104	UU6	UU6	UU6
	CS 68 (mit Unterplatte Art. 15200101)	UU6, UU6.7	UU6, UU6.7	UU6, UU6.7
	CS 77	UU6	UU6	UU6
	CS 86	UU6	UU6	UU6
SAPA	Avantis 70	FF	FF	FF
	Avantis 75	FF	FF	FF
Schüco	ADS 60 HD	UU6	UU6	UU6
	ADS 65 NI.SP	FF ST28		
	ADS 70 HD	UU6	UU6	UU6
	ADS 75 HD	UU6	UU6	UU6
	ADS 80 FR30	FF ST28		
	ADS 90 BR	UU6	UU6	UU6
Sykon	Serie 60	UF	UF	UF
	Sykotherm 70	UU6.7	UU6.7	UU6.7
	Sykotherm 75	UU6.7	UU6.7	UU6.7
	Sykotherm 75 Plus	UU6.7	UU6.7	UU6.7
TKI	755	UU6.7	UU6.7	UU6.7
Wicona	FP T30	UU6	UU6	UU6
	Wicstyle 60N	UU6.7	UU6.7	UU6.7
	Wicstyle 65	45 FF	45 FF	45 FF
	Wicstyle 65 evo	FF	FF	FF
	Wicstyle 65N	FF, 45 FF	FF, 45 FF	FF, 45 FF
	Wicstyle 70NFP	UU6.7	UU6.7	UU6.7
	Wicstyle 75 evo **	FF, 45 FF	FF, 45 FF	FF, 45 FF
	Wicstyle 77	FF, 45 FF	FF, 45 FF	FF, 45 FF
	Wicstyle 77FP	FF	FF	FF
	Wicstyle 88	FF	FF	FF

Varianten für weitere Profilsysteme auf Anfrage

Die genannten Profile sind dormakaba seitige Empfehlungen. Eine verbindliche Aussage zur Verwendbarkeit erfragen Sie bitte beim Systemgeber

*ggf. Anpassungen an Profil notwendig
** Tooltip (mit 24 mm Stulp-/Schliessleistenaufnahmeprofil)


M-SVP 5000 – Selbstverriegelndes Mehrpunkt-Panikschloss

Selbstverriegelndes Mehrpunkt-Panikschloss mit gegen Zurückdrücken gesicherten Fallenriegeln und Hauptriegel. Erhöhter Einbruchschutz. Wechselfunktion zur Entriegelung per Schlüssel von aussen.

Die integrierte Panikfunktion ermöglicht jederzeit eine Öffnung in Fluchtrichtung durch einfache Betätigung des Türdrückers. Die mechanische Selbstverriegelung wird beim Schliessen der Tür automatisch über Magnete ausgelöst.

- Fallen- und Mittenriegel aus Stahl, 20 mm ausschliessend
- 9 mm Vierkantnuss
- Zur Verwendung in Holz-, Kunststoff- und Aluminiumtüren
- Zugelassen in Fluchttüren gemäss DIN EN 179 und DIN EN 1125
- Für den Einsatz in Feuer- und Rauchschutztüren geeignet

Liefersets bestehend aus:
- M-SVP 5000 Schloss
- Schliessleiste oder -teilen und Zubehör
- Montageanleitung und Fräszeichnung



Liefersets für Stahl- und Aluminiumprofiltüren

Artikelbezeichnung	Stulp	Schliessleiste	Schliessteile	Dornmass	Entfernung	DIN	Schliesszylinder	Bestell-Nr.
U-Stulp								
M-SVP 5000 UU6	U 6 x 24	U 5,5 x 24		35	92	L	PZ	15500001
						R	PZ	15500002
				35	94	L	RZ	15500031
						R	RZ	15500032
M-SVP 5000 UU6,7	U 6,7 x 24	U 5,5 x 24		35	92	L	PZ	15500003
						R	PZ	15500004
M-SVP 5000 UF	U 6 x 24	F 3 x 24		35	92	L	PZ	15500005
						R	PZ	15500006
					94	L	RZ	15500035
						R	RZ	15500036
M-SVP 5000 40 UF	U 6 x 24	F 3 x 24		40	92	L	PZ	15500009
						R	PZ	15500010
					94	L	RZ	15500039
						R	RZ	15500040
M-SVP 5000 UF ST24	U 6 x 24		3 x 24	40	92	L	PZ	15500017
						R	PZ	15500018
					94	L	RZ	15500047
						R	RZ	15500048
Flachstulp								
M-SVP 5000 FF	F 3 x 24	F 3 x 24		35	92	L	PZ	15500007
						R	PZ	15500008
					94	L	RZ	15500037
						R	RZ	15500038
M-SVP 5000 45 FF	F 3 x 24	F 3 x 24		45	92	L	PZ	15500011
						R	PZ	15500012
M-SVP 5000 FF ST29	F 2,5 x 29,5		2,5 x 29,5	35	92	L	PZ	15500019
						R	PZ	15500020
					94	L	RZ	15500049
						R	RZ	15500050

Liefersets für Holztüren

Artikelbezeichnung	Stulp	Schliessleiste	Schliessteile	Dornmass	Entfernung	DIN	Schliesszylinder	Bestell-Nr.
M-SVP 5000 H 55/92	F 2,7 x 20		8,5 x 20	55	92	L	PZ	15500025
						R	PZ	15500026
M-SVP 5000 H 65/92	F 2,7 x 20		8,5 x 20	65	92	L	PZ	15500027
						R	PZ	15500028
M-SVP 5000 H 65/94	F 2,7 x 20		8,5 x 20	65	94	L	RZ	15500057
						R	RZ	15500058


Alle Massangaben in Millimeter (mm)

L = DIN links **R** = DIN rechts

Die profilbezogene Übersicht finden Sie auf Seite 30

M-SVP 3000 – Selbstverriegelndes elektromechanisches Mehrpunkt-Panikschloss

Selbstverriegelndes elektromechanisches Mehrpunkt-Panikschloss mit gegen Zurückdrücken gesicherten Fallenriegeln und Hauptriegel. Erhöhter Einbruchschutz. Motorische Entriegelung (Kurzzeit- und Dauerentriegelung) über Zutrittskontrollsysteme, Wechselfunktion zur Entriegelung per Schlüssel von aussen. Die integrierte Panikfunktion ermöglicht jederzeit eine Öffnung in Fluchtrichtung durch einfache Betätigung des Türdrückers.
Die mechanische Selbstverriegelung wird beim Schliessen der Tür automatisch über Magnete ausgelöst.



- Anschluss von externen Zutrittskontrollsystemen möglich
- Für den Einsatz in FWS-Systemen ausgelegt
- Fallen- und Mittenriegel aus Stahl, 20 mm ausschliessend
- 9 mm Vierkantnuss
- Betriebsspannung 12 V DC
- Zur Verwendung in Holz-, Kunststoff- und Aluminiumtüren
- Zugelassen in Fluchttüren gemäss DIN EN 179 und DIN EN 1125
- Für den Einsatz in Feuer- und Rauchschutztüren geeignet


Liefersets bestehend aus:
- M-SVP 3000 Schloss
- Schliessleiste oder -teilen und Zubehör
- 10 m Anschlusskabel
- Montageanleitung und Fräszeichnung

Erforderliches Zubehör
(gesondert zu bestellen):
- M-SVP 3000 Steuerung
- dormakaba KÜ/KS Kabelübergang/ Kabelspirale/LK lösbarer Kabelübergang

M-SVP 3000 Steuerung
Steuerung zum Betrieb der selbstverriegelnden elektromechanischen Mehrpunkt-Panikschlösser M-SVP 3000.

- Ermöglicht motorische Entriegelung der Tür durch verschiedenste Zutrittskontrollsysteme
- Montiert im Aufputzgehäuse, inkl. Netzteil
- Anschlussspannung: 230 V AC +/–10 %
- Abmessung Gehäuse (B x H x T): ca. 112 x 200 x 84 mm

Bestell-Nr. 16500000218



Liefersets für Stahl- und Aluminiumprofiltüren

Artikelbezeichnung	Stulp	Schliessleiste	Schliessteile	Dornmass	Entfernung	DIN	Schliesszylinder	Bestell-Nr.
U-Stulp								
M-SVP 3000 UU6	U 6 x 24	U 5,5 x 24		35	92	L	PZ	15300001
						R	PZ	15300002
				35	94	L	RZ	15300031
						R	RZ	15300032
M-SVP 3000 UU6,7	U 6,7 x 24	U 5,5 x 24		35	92	L	PZ	15300003
						R	PZ	15300004
M-SVP 3000 UF	U 6 x 24	F 3 x 24		35	92	L	PZ	15300005
						R	PZ	15300006
					94	L	RZ	15300035
						R	RZ	15300036
M-SVP 3000 40 UF	U 6 x 24	F 3 x 24		40	92	L	PZ	15300009
						R	PZ	15300010
					94	L	RZ	15300039
						R	RZ	15300040
M-SVP 3000 UF ST24	U 6 x 24		3 x 24	40	92	L	PZ	15300017
						R	PZ	15300018
					94	L	RZ	15300047
						R	RZ	15300048
Flachstulp								
M-SVP 3000 FF	F 3 x 24	F 3 x 24		35	92	L	PZ	15300007
						R	PZ	15300008
					94	L	RZ	15300037
						R	RZ	15300038
M-SVP 3000 45 FF	F 3 x 24	F 3 x 24		45	92	L	PZ	15300011
						R	PZ	15300012
M-SVP 3000 FF ST29	F 2,5 x 29,5		2,5 x 29,5	35	92	L	PZ	15300019
						R	PZ	15300020
					94	L	RZ	15300049
						R	RZ	15300050

Liefersets für Holztüren

Artikelbezeichnung	Stulp	Schliessleiste	Schliessteile	Dornmass	Entfernung	DIN	Schliesszylinder	Bestell-Nr.
M-SVP 3000 H 55/92	F 2,7 x 20		8,5 x 20	55	92	L	PZ	15300025
						R	PZ	15300026
M-SVP 3000 H 65/92	F 2,7 x 20		8,5 x 20	65	92	L	PZ	15300027
						R	PZ	15300028
M-SVP 3000 H 65/94	F 2,7 x 20		8,5 x 20	65	94	L	RZ	15300057
						R	RZ	15300058


Alle Massangaben in Millimeter (mm)

L = DIN links **R** = DIN rechts

Die profilbezogene Übersicht finden Sie auf Seite xx

M-SVP 2200 DCW® – Selbstverriegelndes Mehrpunkt-Motorschloss mit Panikfunktion

Selbstverriegelndes Mehrpunkt-Motorschloss mit Panikfunktion, je einem Schwenkriegel und Bolzen oben und unten für besonders kraftvolle Zuhaltung der Tür und 20 mm ausschliessendem Mittenriegel. Hoher Einbruchschutz.



Motorische Entriegelung (Kurzzeit- und Dauerentriegelung sowie Tagesfallenfunktion) über Zutrittskontrollsysteme, Wechselfunktion zur Entriegelung per Schlüssel von aussen. Die integrierte Panikfunktion ermöglicht jederzeit eine Öffnung in Fluchtrichtung durch einfache Betätigung des Türdrückers.

Die motorische Selbstverriegelung erfolgt automatisch beim Schliessen der Tür. Wenn eine Fluchtwegsicherung TMS/SafeRoute oder ein Drehflügeltürantrieb ED mit DCW®-Upgrade Card vorhanden ist, kann das M-SVP 2200 DCW® sogar ohne separate Steuerung direkt über DCW® angeschlossen und weiterhin mit vollem Funktionsumfang betrieben werden. Mit eingeschränktem Funktionsumfang kann ein M-SVP 2200 auch ohne TMS / SafeRoute, ED 100/250 oder ohne Steuerung genutzt werden.

Über die optionale Steuerung „SVP-S4x DCW®" kann das M-SVP 2200 DCW® in vollem Funktionsumfang auch im Stand-Alone-Modus ohne TMS betrieben werden. Mit folgenden Rückmeldungen:
„Tür auf/zu", „Tür verriegelt/entriegelt", „Drückerbetätigung/Panikentriegelung".

- Bolzen, Schwenk- und Mittenriegel aus Stahl
- Mittenriegel 20 mm ausschliessend
- 9 mm Vierkantnuss
- Freilaufzylinder (Zwangsentkupplung erforderlich)
- Betriebsspannung 24 V DC
- Zur Verwendung in Holz-, Kunststoff- und Aluminiumtüren
- Zugelassen in Notausgangstüren gemäss DIN EN 179
- Für den Einsatz in Feuer- und Rauchschutztüren geeignet mit M-SVP-PR DCW® Modul

Liefersets bestehend aus:

- M-SVP 2200 DCW® Schloss
- Schliessleiste oder -teilen und Zubehör
- 10 m Anschlusskabel
- Inkl. Montageanleitung und Fräszeichnung

Erforderliches Zubehör
(gesondert zu bestellen):
dormakaba KÜ/KS Kabelübergang/Kabelspirale/LK lösbarer Kabelübergang

Optional:
SVP-S4x/3x DCW® Steuerung, M-SVP-PR DCW® Modul

Liefersets für Stahl- und Aluminiumprofiltüren

Artikelbezeichnung	Stulp	Schliessleiste	Schliessteile	Dornmass	Entfernung	DIN	Schliesszylinder	Bestell-Nr.
U-Stulp								
M-SVP 2200 DCW® UU6	U 6 x 24	U 5,5 x 24		35	92	L	PZ	15202001
						R	PZ	15202002
				35	94	L	RZ	15202031
						R	RZ	15202032
M-SVP 2200 DCW® UU6,7	U 6,7 x 24	U 5,5 x 24		35	92	L	PZ	15202003
						R	PZ	15202004
M-SVP 2200 DCW® UF	U 6 x 24	F 3 x 24		35	92	L	PZ	15202005
						R	PZ	15202006
					94	L	RZ	15202035
						R	RZ	15202036
M-SVP 2200 DCW® 40 UF	U 6 x 24	F 3 x 24		40	92	L	PZ	15202009
						R	PZ	15202010
					94	L	RZ	15202039
						R	RZ	15202040
M-SVP 2200 DCW® UF 65/72	U 6 x 24	F 3 x 24		65	72	L	PZ	15202015
						R	PZ	15202016
M-SVP 2200 DCW® UF ST24	U 6 x 24		3 x 24	40	92	L	PZ	15202017
						R	PZ	15202018
					94	L	RZ	15202047
						R	RZ	15202048
Flachstulp								
M-SVP 2200 DCW® FF	F 3 x 24	F 3 x 24		35	92	L	PZ	15202007
						R	PZ	15202008
					94	L	RZ	15202037
						R	RZ	15202038
M-SVP 2200 DCW® 45 FF	F 3 x 24	F 3 x 24		45	92	L	PZ	15202011
						R	PZ	15202012
M-SVP 2200 DCW® FF ST29	F 2,5 x 29,5		2,5 x 29,5	35	92	L	PZ	15202019
						R	PZ	15202020
					94	L	RZ	15202049
						R	RZ	15202050

Alle Massangaben in Millimeter (mm)

L = DIN links **R** = DIN rechts

M-SVP 2200 DCW® – Selbstverriegelndes Mehrpunkt-Motorschloss mit Panikfunktion

Liefersets für Holztüren


Artikelbezeichnung	Stulp	Schliessleiste	Schliessteile	Dornmass	Entfernung	DIN	Schliesszylinder	Bestell-Nr.
M-SVP 2200 DCW® H 55/92	F 2,7 x 20		8,5 x 20	55	92	L	PZ	15202025
						R	PZ	15202026
M-SVP 2200 DCW® H 65/92	F 2,7 x 20		8,5 x 20	65	92	L	PZ	15202027
						R	PZ	15202028
M-SVP 2200 DCW® H 55/72	F 2,7 x 20		8,5 x 20	55	72	L	PZ	15202021
						R	PZ	15202022
M-SVP 2200 DCW® H 65/72	F 2,7 x 20		8,5 x 20	65	72	L	PZ	15202023
						R	PZ	15202024
M-SVP 2200 DCW® H 65/74	F 2,7 x 20		8,5 x 20	65	74	L	RZ	15202043
						R	RZ	15202044

Alle Massangaben in Millimeter (mm)

L = DIN links **R** = DIN rechts

Die profilbezogene Übersicht finden Sie auf Seite 30

M-SVP Zubehör




Ausschreibungstext	Bestell-Nr.
Schliessleiste zur Verwendung mit dem M-SVP 2200 DCW® an Stahl- und Aluminiumprofiltüren	
Schliessleiste F24 DIN links	15202105
Schliessleiste F24 DIN rechts	15202106
Schliessleiste U24 DIN links	15202107
Schliessleiste U24 DIN rechts	15202108
Schliessleiste zur Verwendung mit dem M-SVP 2200 DCW® an Holztüren	
Schliessleiste DIN universal	15202103
Schliessteile zur Verwendung mit dem M-SVP 2200 DCW® an Stahl- und Aluminiumprofiltüren	
Schliessteile, Set, F24 DIN links	15202115
Schliessteile, Set, F24 DIN rechts	15202116
Schliessteile, Set, U24 DIN links	15202117
Schliessteile, Set, U24 DIN rechts	15202118
Schliessteile zur Verwendung mit dem M-SVP 2200 DCW® an Holztüren	
Schliessteile, Set, DIN universal	15202113

M-SVP 5500 – Selbstverriegelndes Mehrpunkt-Panikschloss für den Gangflügel zweiflügeliger Türen

Selbstverriegelndes Mehrpunkt-Panikschloss für den Gangflügel zweiflügeliger Türen.

Erhöhter Einbruchschutz bis Widerstandsklasse RC-3 in geeigneten Türsystemen erreichbar. Die mechanische Selbstverriegelung wird beim Schliessen der Tür automatisch über Magnete ausgelöst.

Die integrierte Panikfunktion ermöglicht jederzeit eine Öffnung in Fluchtrichtung durch einfache Betätigung des Bedienelements nach EN 179 oder EN 1125 (z. B. Drücker oder Panikstange). Kombinierbar mit horizontaler Griffstange dormakaba PHA 2501 sowie Panikstangen weiterer Anbieter gemäss Prüfzeugnis. Drehwinkel mindestens 30°.



- 9 mm Vierkantnuss
- Fallen- und Mittenriegel aus Stahl, 20 mm ausschliessend
- Zur Verwendung in Aluminiumtüren.
- Wechselfunktion zur Entriegelung per Schlüssel von aussen
- Zugelassen in Rettungswegen gemäss EN 179 und EN 1125
- Für den Einsatz in Feuer- und Rauchschutztüren geeignet.

Liefersets bestehend aus:
- M-SVP 5500 Schloss
- Zubehör
- Montageanleitung
- Fräszeichnung

M-SVP-GK
Panik-Gegenkasten für Selbstverriegelung im Standflügel zweiflügeliger Vollpaniktüren, zur Kombination mit selbstverriegelnden Mehrpunkt-Panikschlössern M-SVP 3500 und M-SVP 5500 auf der Gangflügelseite.

Lieferset bestehend aus:
- Gegenkasten inkl. Fallenführungen
- Bodenmulde
- Schaltschloss inkl. Montagezubehör
- Treibriegelstangen inkl. Stangenführung
- Mitnehmerklappe
- Schliessteilen
- Magnetkontakt
- Montageanleitung
- Fräszeichnung

M-SVP 5500 - Liefersets

Liefersets M-SVP 5500

Artikelbezeichnung	Stulp	Schliessteile	Dornmass	Entfernung	DIN	Schliess-zylinder	Bestell-Nr.
U Stulp							
M-SVP 5500 40 U6	U-Stulp 6 x 24	3 x 20	40	92	L/R	PZ	15520002
M-SVP 5500 45 U6,7	U-Stulp 24 x 6,7	3 x 20	45	92	L/R	PZ	15520003

Liefersets M-SVP Gegenkasten GK

Artikelbezeichnung	Stulp	Schliessteile	Dornmass	Entfernung	DIN	Schliess-zylinder	Bestell-Nr.
M-SVP GK 35 U24 x 4,2	U-Stulp 4,2 x 24 mm	U-Schliessteile	35		L/R	–	15330001
M-SVP GK 45 U 24 x 4,2	U-Stulp 4,2 x 24 mm	U-Schliessteile	45		L/R	–	15330003
Flachstulp							
M-SVP GK 35 F 24 x 2,7	Flachstulp F 2,7 x 24 mm	F-Schliessteile	35		L/R	–	15330002

Profilkombinationen

M-SVP 5500


Profile	Schlossausführung/Gangflügel		Gegenkastenausführung/Standflügel	
	Automatik-Mehrfachverriegelung mechanisch	Artikel-Nr.	Gegenkasten-Set mechanisch	Artikel-Nr.
Akotherm AT 730/Profil 2467-2472	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 F	15330002
Blyweert Triton	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
Heroal 025/Profil 12592-12581	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 F	15330002
Heroal 065	M-SVP 5500 45 U6,7	15520003	M-SVP GK 45 U	15330003
Heroal 110 E	M-SVP 5500 45 U6,7	15520003	M-SVP GK 45 U	15330003
Klauke Serie 77/Profile 77155-77161	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 F	15330002
Reynears CS 68	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
Reynears CS 77	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
Schueco ADS 65/HD	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
Schueco ADS 70/HD	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
Schueco ADS 75 SI/HD	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
Sprangers	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
Sykotherm VK75	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001
TKI 755/Profile 755-02-061 / 755-02-063	M-SVP 5500 40 U6	15520002	M-SVP GK 35 U	15330001

M-SVP 3500 – Selbstverriegelndes Mehrpunkt-Panikschloss für den Gangflügel zweiflügeliger Türen

Selbstverriegelndes Mehrpunkt-Panikschloss für den Gangflügel zweiflügeliger Türen; mit motorischer Entriegelung (Kurzzeit- und Dauerentriegelung) über Zutrittskontrolle.

Erhöhter Einbruchschutz bis Widerstandsklasse RC-3 in geeigneten Türsystemen erreichbar.

Die integrierte Panikfunktion ermöglicht jederzeit eine Öffnung in Fluchtrichtung durch einfache Betätigung des Bedienelements nach EN 179 oder EN 1125 (z. B. Drücker oder Panikstange). Kombinierbar mit horizontaler Griffstange dormakaba PHA 2501 sowie Panikstangen weiterer Anbieter gemäss Prüfzeugnis. Drehwinkel mindestens 30°.



- 9 mm Vierkantnuss
- Fallen- und Mittenriegel aus Stahl, 20 mm ausschliessend
- Zur Verwendung in Aluminiumtüren.
- Wechselfunktion zur Entriegelung per Schlüssel von aussen
- Zugelassen in Rettungswegen gemäss EN 179 und EN 1125

Liefersets bestehend aus:
- M-SVP 5500 Schloss
- Zubehör
- Anschlusskabel
- Montageanleitung
- Fräszeichnung


M-SVP-GK
Panik-Gegenkasten für Selbstverriegelung im Standflügel zweiflügeliger Vollpaniktüren, zur Kombination mit selbstverriegelnden Mehrpunkt-Panikschlössern M-SVP 3500 und M-SVP 5500 auf der Gangflügelseite.

Lieferset bestehend aus:
- Gegenkasten inkl. Fallenführungen
- Bodenmulde
- Schaltschloss inkl. Montagezubehör
- Treibriegelstangen inkl. Stangenführung
- Mitnehmerklappe
- Schliessteilen
- Magnetkontakt
- Montageanleitung
- Fräszeichnung

M-SVP 3000 Steuerung
Steuerung zum Betrieb der selbstverriegelnden elektromechanischen Mehrpunkt-Panikschlösser M-SVP 3000.

- Ermöglicht motorische Entriegelung der Tür durch verschiedenste Zutrittskontrollsysteme
- Montiert im Aufputzgehäuse, inkl. Netzteil
- Anschlussspannung: 230 V AC +/–10 %
- Abmessung Gehäuse (B x H x T): ca. 112 x 200 x 84 mm

Bestell-Nr. 16500000218



M-SVP 3500 - Liefersets

Liefersets M-SVP 3500

Artikelbezeichnung	Stulp	Schliessteile	Dornmass	Entfernung	DIN	Schliess-zylinder	Bestell-Nr.
U Stulp							
M-SVP 3500 RR 40 U6	U-Stulp 6 x 24	3 x 20	40	92	L/R	PZ	15320002
M-SVP 3500 RR 45 U6,7	U-Stulp 24 x 6,7	3 x 20	45	92	L/R	PZ	15320003

Liefersets M-SVP Gegenkasten GK


Artikelbezeichnung	Stulp	Schliessteile	Dornmass	Entfernung	DIN	Schliess-zylinder	Bestell-Nr.
M-SVP GK 35 U24 x 4,2	U-Stulp 4,2 x 24 mm	U-Schliessteile	35		L/R	–	15330001
M-SVP GK 45 U 24 x 4,2	U-Stulp 4,2 x 24 mm	U-Schliessteile	45		L/R	–	15330003
Flachstulp							
M-SVP GK 35 F 24 x 2,7	Flachstulp F 2,7 x 24 mm	F-Schliessteile	35		L/R	–	15330002

Profilkombinationen

M-SVP 3500 RR

Profile	Schlossausführung/Gangflügel		Gegenkastenausführung/Standflügel	
	Automatik-Mehrfachverriegelung motorisch mit Rückmeldekontakten	Artikel-Nr.	Gegenkasten-Set mechanisch	Artikel-Nr.
Akotherm AT 730/Profil 2467-2472	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 F	15330002
Blyweert Triton	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
Heroal 025/Profil 12592-12581	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 F	15330002
Heroal 065	M-SVP 3500 RR 45 U6,7	15320003	M-SVP GK 45 U	15330003
Heroal 110 E	M-SVP 3500 RR 45 U6,7	15320003	M-SVP GK 45 U	15330003
Klauke Serie 77/Profile 77155-77161	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 F	15330002
Reynears CS 68	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
Reynears CS 77	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
Schueco ADS 65/HD	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
Schueco ADS 70/HD	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
Schueco ADS 75 SI/HD	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
Sprangers	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
Sykotherm VK75	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001
TKI 755/Profile 755-02-061 / 755-02-063	M-SVP 3500 RR 40 U6	15320002	M-SVP GK 35 U	15330001

Zubehör für (M-) SVx Schlösser



Je nach Schlossausführung und Einsatz wird speziell abgestimmtes Zubehör benötigt.

01 SVP/SVA/SVI Anschlusskabel
02 Kabelübergang
03 Stangenverriegelung für SVI Schlösser
04 TK Reed-Türkontakt
05 Netzteil
06 SVP-S Motorschloss-Steuerung



Anschlusskabel

SVP-A X100 Anschlusskabel. Hochflexibel, 12-adrig, mit einseitig angeschlagener Kupplung zur verpolungssicheren Verbindung mit SVx 4000, 6000 und 2000 (F) Schlössern.

	Bestell-Nr.
SVP-A 1100 Länge = 10 m, Ø = 6,5 mm	70932992
SVP-A 2100 Länge = 20 m, Ø = 6,5 mm	70932993



Netzteile


	Bestell-Nr.
PSU-24 Unterputznetzteil Schaltnetzteil nach EN 60950 zur Montage in Standard-Schalterdose zur Spannungsversorgung mit Gleichspannung von dormakaba Türöffnern, Schlössern (außer M-SVP) oder Steuerungen. Anschlusswert: 230 V AC +/-10 % 50/60 Hz, Ausgangswert: 24 V DC, 600 mA, Ausgangsleistung: 12 W, Abmessungen: 51 x 51 x 24 mm (max. Diagonale 55 mm), Montage in Standard-Schalterdose Ø 65 mm	56030101
NT-12 5, 12 V DC NT-12 V DC, 5 A, Netzteil für Hutschienenmontage, 4 TE Hinweis: nicht für SVA/SVI 2000 geeignet	56125200
NT-24 2,5, 24 V DC NT-24 V DC, 2,5 A, Netzteil für Hutschienenmontage, 4 TE	56125100
RZ-01 Netzteil 24 DC Anschlusswerte: 230 AC +- 10%, maximaler Ausgangsstrom: 600 mA, im Kunststoffgehäuse IP21 mit Betriebszustandsanzeige mit LED, Abmessungen (BxHxT) ca. 160 mm x 80 mmm x 50 mm	56030100



PR DCW® Power Reserve Modul

Zusatzmodul zur Gewährleistung der automatischen Wiederverriegelung bei Stromausfall, zwingend erforderlich bei Verwendung in Feuer- und Rauchschutztüren.


	Bestell-Nr.
SVP-PR DCW® Bei SVP 2000 F ist das PR-Modul im Schloss integriert.	70922601
M-SVP-PR DCW® (ohne Abbildung) Power Reserve Modul für M-SVP Serien	70922603



KÜ Kabelübergang, verstärkte Feder

Robuste Edelstahlspirale mit Aufnahmekasten zum Einzug flexibler Anschlusskabel bis 7,5 mm Ø. Gewährleistet eine quetschfreie und sabotagegeschützte Verbindung zwischen Flügel und Zarge von Türen und Fenstern.


		Bestell-Nr.
01	**KÜ 260** Kabelübergang für Türbänder bis 18 mm Drehpunkt und Öffnung bis 110°, Länge der flexiblen Spirale: 155 mm, Einbaumasse des Aufnahmekastens (B x H x T) ca.: 24 x 260 x 17 mm	15811000
02	**KÜ 480** Kabelübergang für Türbänder bis 36 mm Drehpunkt und Öffnung bis 180°, Länge der flexiblen Spirale: 370 mm, Einbaumasse des Aufnahmekastens (B x H x T) ca.: 24 x 480 x 17 mm	15813000



KS Kabelspirale, verstärkte Feder

Robuste Edelstahlspirale mit Aufnahmekasten zum Einzug flexibler Anschlusskabel bis 7,5 mm Ø. Gewährleistet eine quetschfreie und sabotagegeschützte Verbindung zwischen Flügel und Zarge von Türen und Fenstern.

		Bestell-Nr.
01	**KS 155** Für Türbänder bis 18 mm Drehpunkt und Öffnung bis 110°, Länge der flexiblen Spirale: 155 mm, Einbaumasse (B x H x T) ca.: 17 x 255 x 15 mm	15817000
02	**KS 370** Für Türbänder bis 36 mm Drehpunkt und Öffnung bis 180°, Länge der flexiblen Spirale: 370 mm Einbaumasse (B x H x T) ca.: 17 x 470 x 15 mm	15819000



LK-12 lösbare Kabelübergangssteckverbindung

Lösbare Kabelübergangssteckverbindung zum Einbau in die Türzarge, kombinierbar mit den Kabelübergängen KÜ und Kabelspiralen KS. 12-polig, mit rückseitigen Anschlussklemmen. Die steckbare Schraubklemme ermöglicht einfaches Abstecken und Aufstecken der Anschluss-kabel von SVP oder M-SVP Schlössern zur flexiblen und schnellen Montage, Demontage und Wartung der Tür.

Abmessungen (B x H x T): 24 x 300 x 3 mm
Abmessungen inkl. Platine (B x H x T): 24 x 300 x 20 mm
Maximale Strombelastbarkeit: 2 A
Maximale Spannung: 48 V DC
Maximaler Kabelquerschnitt je Anschlussklemme: Ø 0,8 mm

	Bestell-Nr.
LK-12	15813010

TK Reed-Türkontakt (ohne Abbildung)

	Bestell-Nr.
Reed-Türkontakt zum ausschliesslichen Einbau in Holztüren zur Einlass-Montage (VdS-Nr. G 191518, Klasse B), in Abmessungen (Ø x T) ca.: 6 x 30 mm	
TK 103 braun	49931103
TK 110 weiss	49931110
Reed-Türkontakt zum Einbau in Holz- und Metalltüren, Aufschraub montage (VdS-Nr. 191523, Klasse B), Abmessungen (B x H x T) ca.: 55 x 10 x 10 mm	
TK 203 braun	49931203
TK 210 weiss	49931210




Zubehör für SVP 7xxx Air

	Bestell-Nr.
SVP-S Air -I/O Box 12V-24V DC (ohne Abbildung) SVP-S Air zur Kontrolle des batteriebetriebenen Funkschloss SVP 7000 Air, zum Einbau in Standard-Unterputzdosen. 2 Eingänge für eine Kurzzeit und Langzeit-Entriegelung und zwei Ausgänge für die Statusabfragen „Aktivität" und „schwacher Batteriestand". Anschluss: 12- 24 V DC	70790000
SVP Air Transmitter SVP Air Transmitter/Handsender aktiviert das batteriebetriebene Funkschloss SVP 7000 Air. Der Transmitter kann auf 1 separates bzw. auf mehrere Funkbatterieschlösser programmiert werden.	70790100



TMS Soft® – Türmanagement

	Bestell-Nr.
Parametrierungssoftware TMS Soft® V5.x Basic Steuerungs-, Parametrierungs- und Visualisierungssoftware für SafeRoute- und TMS-Einzelsysteme über serielle Schnittstelle. USB-auf-seriell-Adapter ist ggf. erforderlich. Siehe unten. Software als kostenloser Download unter dormakaba.com.	
Parametrierungssoftware TMS Soft® V5.x Steuerungs-, Parametrierungs- und Visualisierungssoftware für dormakaba Türsysteme über serielle Schnittstelle. USB-auf-seriell-Adapter ist ggf. erforderlich. Lieferung Software auf USB-Stick und serielles Verbindungskabel. TMS Soft® Vollversion mit LON-/LAN-Netzwerkanbindung, Parametrierung von dormakaba Türantrieben und Datenbereitstellung für Gebäudemanagementsysteme via OPC oder Telekommunikationssysteme via ESPA- Server.	56480002




SVx U - Stulpe

	Bestell-Nr.
für Schlösser der Serie SVP, Material: Edelstahl, einschließlich 2 Kunstoffendkappen und Schrauben zur Montage mit SVP NG Rohrrahmen Schlössern. U6 x 24 x 270 mm	
SVP5000 Stulp 24 U6	70283975
SVP4000 Stulp 24 U6	70283976
SVP6000 Stulp 24 U6	70283977
SVP2000 Stulp 24 U6	70283978
SVP2000F Stulp 24 U6	70283979
SVZ6000 Stulp 24 U6	70283980
SVA5000 Stulp 24 U6	70283981
SVA4000 Stulp 24 U6	70283982
SVA6000 Stulp 24 U6	70283983
SVA2000 Stulp 24 U6	70283984
SVA2000F Stulp 24 U6	70283985

SVx U-Schließbleche

	Bestell-Nr.
U-Schliessblech für Schlösser der Serie SVP und SVI, Material: Edelstahl, inkl. 2 Kunststoffendkappen.	
SVP/SVZ/SVA Schließblech 24 U5 x 24 x 232 mm	70283997
SVP/SVZ/SVA Schließblech 24 U5,5 x 24 x 232	70283998
SVI5000 Schließblech 24 U4,2 x 24 x 310 mm	70284001
SVI4000 Schließblech 24 U4,2 x 24 x 310 mm	70284002
SVI2000F Schließblech 24 U4,2 x 24 x 380 mm	70284003



Stangenverriegelung für SVI Schlösser

SVI Set

Benötigtes Zubehör zur Montage von SVI-Schlössern und Treibriegelstangen. Enthalten: Stangenführungsplatte unten, Montagehilfe Schloss/Treibriegelstange, dormakaba Drehmoment-Tool, Schaltschloss sowie Zargenschließblech oben.

		Bestell-Nr.
01	**SVI Set 20mm** Montage an Falztüren mit Winkelschließblech. Zargenschließblech oben 20mm.	70010291
	SVI Set 24mm Montage an Stumpf- oder Profiltüren mit Lappen- oder Flach-Schließblechen. Zargenschließblech oben 24mm	70010290

Treibriegelstangensatz

Treibriegelstangensatz bestehend aus oberer und unterer Treibriegelstange. Einsatz in Verbindung mit SVI Schlössern.

		Bestell-Nr.
02	**SVI TRS 25** Treibriegelstangensatz für Türen bis 2,5m	70932305
	SVI TRS 35 Treibriegelstangensatz für Türen bis 3,5m	70932306

Bodenmulde

Bodenmulde zur Verriegelung der unteren Treibriegelstange am Standflügel. Für Paniktürverschlüsse nach EN 1125 erforderlich.

		Bestell-Nr.
03	**PHA 2122-0 (0 mm)**	3501421220000
	PHA 2122-2 (-2 mm)	3501421222000
	PHA 2122-4 (-4 mm)	3501421224000
04	**PHA 2121 +/-2** Flexible Bodenmulde. Flexibel einstellbar (+/- 2mm)	3501421210000


SVP-S – Motorschloss-Steuerungen


dormakaba Motorschloss-Steuerungen dienen zur Steuerung von Motorschlössern der Serien SVP / SVA 2000 sowie 2000 F oder M-SVP 2200. Neben einer Vielzahl von integrierten Funktionen dient die Steuerung als Schnittstelle zwischen dem Schloss und der Gebäudeleittechnik, wodurch sich beispielsweise Statusmeldungen ausgeben lassen oder sich das System in ein bereits vorhandenes IP (LAN) oder LON Netzwerk integrieren lässt. Die Steuerungen sind in verschiedenen Gehäusevarianten erhältlich – einige mit Netzteil.


F Hinweis


Bei Motorschlössern darf die Funktion DAUERAUF beim Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht verwendet werden, da die Zuhaltung der Tür im Brandfall nicht gegeben ist.
Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren ist die SVP/SVA/SVI 2000 F Variante mit integriertem Power-Reserve Modul zu nutzen oder zusätzlich das Power-Reserve Modul zwingend erforderlich.











SVP-S 4x DCW®

Zum Betrieb von den selbstverriegelnden Panik-Motorschlössern SVP / SVA 2000 sowie 2000 F oder M-SVP 2200. Im Stand-Alone-Modus ohne dormakaba TMS Türmanagementsystem oder ED 100/250 bei vollem Funktionsumfang. Konfiguriert zur motorischen Entriegelung der Tür durch Zutrittskontrollsysteme (kundenseitig bereitgestellt). Die Steuerung wird über den DCW® System-Bus mit dem Schloss verbunden. Bei Bedarf lässt sich die Steuerung über LAN/LON vernetzen. Die erweiterte Parametrierung, Visualisierung sowie Nutzung der Zutrittskontrollfunktionen erfolgt über die integrierte RS 232 Schnittstelle/LAN/LON mittels TMS Software/TMS Software Basic (ab Version 4.5). Eingänge: Aktivierung des Motorschlosses zur Kurzzeitentriegelung oder Dauerentriegelung, Tagesfallenfunktion (nur M-SVP), Rauchmelder, Türkontakt (nur SVP).


Ausgänge sind über TMS Soft parametrierbar. Ausgänge: „verriegelt", „entriegelt", „Tür zu", „Drückerbetätigung", Alarm „Tür auf".

Anschluss an:	24 V DC
Anlaufspitzenstrom:	150 mA (SVP)/1,5 A (M-SVP)
Ruhestrom:	ca. 66 mA
Kontaktbelastbarkeit:	24 V DC, 0,5 A, induktiv, 1 A ohmsch

		Bestell-Nr.
01	**SVP-S 42 DCW®** Lieferung zur Montage in Schaltschränken und zum Austausch/als Erweiterung. Abmessungen Platine (B x H x T): ca. 135 x 100 x 40 mm	70922042
02	**SVP-S 43 DCW®** Montiert im Kunststoffgehäuse, IP 40. Abmessungen Gehäuse (B x H x T): ca. 200 x 120 x 90 mm	70922043
03	**SVP-S 44 DCW®** Montiert im Kunststoffgehäuse, IP 54, mit Netzteil NT 24-1.5S. Anschluss an: 230 V AC +/-10 %. Abmessungen Gehäuse (B x H x T): ca. 200 x 120 x 90 mm	70922044
04	**SVP-S 45 DCW®** zum Anschluss an 230 V, IP 30, vorgerichtet zur Notstromversorgung durch Akkupack AP 1224 (nicht enthalten). Abmessungen (B x H x T): 305 x 380 x 130 mm	70922045
05	**SVP-S 46 DCW®** für Hutschienen Montage Abmessungen (B x H x T): 160 x 105 x 65 mm	70922046

Die SVP-S Steuereinheiten im Vergleich		Einsetzbare Motorschloss-Steuerung			
Anwendung		**Ohne**	**SVP-S3x (CH)**	**SVP-S4x**	**Direkt über DCW®**
Nur Grundfunktion, keine Zusatzfunktionen	SVP/SVA/SVI 2000 / 2000 F	●	–	–	–
	M-SVP 2200 DCW®	●	–	–	–
Voller Funktionsumfang, Stand-Alone-Einheit	SVP/SVA/SVI / 2000 F	–	●	●	–
	M-SVP 2200 DCW®	–	●	●	–
In Netzwerke integrierbar (LON oder LAN)	SVP/SVA/SVI / 2000 F	–	–	●	–
	M-SVP 2200 DCW®	–	–	●	–
Konfiguration über TMS Soft	SVP/SVA/SVI / 2000 F	–	–	●	–
	M-SVP 2200 DCW®	–	–	●	–
Test Power Reserve Modul, als SVP/SVA/SVI 2000 F auch integriert zu haben	SVP/SVA/SVI 2000 SVP-PR	–	●	●	●
	M-SVP 2200 DCW® M-SVP-PR DCW®	–	●	●	●
Anschluss an dormakaba DCW® Komponenten (TMS System oder ED mit DCW® Schnittstelle)	SVP/SVA/SVI 2000 / 2000 F	●	–	–	●
	M-SVP 2200 DCW®	●	–	–	●

● ja – nein



SVP-S 3x DCW® LON (nicht für Deutschland verfügbar)

SVP-S 3x DCW® Steuereinheit zum Betrieb von SVP / SVA 2000 sowie 2000 F oder M-SVP 2200 DCW® selbstverriegelnden Panik-Motorschlössern im Stand-Alone-Betrieb bei voller Funktionalität Diese Steuerung bietet verschiedene Ein- und Ausgänge, keine Konfiguration über Software erforderlich.

Konfiguriert für motorische Ver- und Entriegelung der Tür über Zutrittskontrollsysteme (bauseitig); Steuereinheit und Schloss sind über den DCW® Systembus verbunden. Eingänge: Aktivierung des Motorschloss für Kurzzeit- oder Dauerentriegelung, Tagesfallenfunktion (nur M-SVP), Rauchmelder, Türkontakt (nur SVP) Ausgänge (potentialfrei): verriegelt, entriegelt, Tür geschlossen, Drücker betätigt, Zylinderkontakt, Steuerfalle, Türoffenalarm.

		Bestell-Nr.
01	**SVP-S 32 DCW®** Lieferung zur Montage in Schaltschränken und zum Austausch/als Erweiterung. Abmessungen Platine (B x H x T): ca. 75 x 79 x 15 mm	70922032
02	**SVP-S 33 DCW®** Montiert im Kunststoffgehäuse, IP 40. Abmessungen Gehäuse (B x H x T): ca. 200 x 120 x 90 mm	70922033
03	**SVP-S 34 DCW®** Montiert im Kunststoffgehäuse, IP 54, mit Netzteil NT 24-1.5S. Anschluss an: 230 V AC +/-10 %. Abmessungen Gehäuse (B x H x T): ca. 200 x 120 x 90 mm	70922034
04	**SVP-S 36 DCW®** für Hutschienen Montage Abmessungen (B x H x T): 160 x 105 x 82 mm	70922036

M-SVP Aufputzsteuerung (ohne Abbildung)


Steuerung zum Betrieb der selbstverriegelnden elektromechanischen Mehrpunkt-Panikschlösser M-SVP 3000 und M-SVP 3500. Ermöglicht motorische Entriegelung der Tür durch verschiedenste Zutrittskontrollsysteme. Montiert im Aufputzgehäuse, inkl. Netzteil. Anschluss an: 230 V AC +/-10 %, Ausgangs-spannung 12 V DC. Abmessung Gehäuse (B x H x T): ca.: 112 x 200 x 84 mm

	Bestell-Nr.
M-SVP Aufputzsteuerung	16500000218


Beschlagkombinationen Rohrrahmentüren*
nach EN 1125

Einzeltür- oder Gangflügelschloss

SVP-/ SVA 5xxx
SVP-/ SVA 4xxx
SVP-/ SVA 2xxx
SVP-/ SVA 2xxx F
M-SVP* xxxx




SVP-/ SVZ-/ SVA 6xxx
SVP 7xxx Air



Standflügelschloss


SVI 5xxx, SVI 4xxx, SVI 2xxx F
M-SVP-GK



PHA 2501


Geprüft nach EN 1125 mit dormakaba Panikschlössern. Türbreiten bis 1.300 mm, Türhöhe bis 2.500 mm, Normalüberstand <=100 mm gemäss EN 1125 Klasse 1, klemmfrei, keine sichtbaren Befestigungsschrauben. Geeignet für die Verwendung von Europrofilzylindern (PZ) und Knaufzylindern bis Durchmesser 36 mm. Silberfarbig.

		Bestell-Nr.
02	**PHA 2501 RR** Paniktürbeschlag ohne Griffstange, Verwendbar an Rohrrahmentüren mit SVP-, SVA- und M-SVP Schlössern, Entfernungsmass 92 mm.	3501445130101
03	**PHA 2501- PC0 (SVI)** Paniktürbeschlag ohne Griffstange, Verwendbar am Standflügel bei zweiflügeligen Vollblatt- oder Rohrrahmentüren mit SVI-Schloss. Mit Blindabdeckung, ohne Zylinder zu verwenden Silberfarbig.	3501445150101
04	**PHA 2105** Verbindungs-/Griffstange 1.130 mm. Silberfarbig.	3501421050001



FS Drückerstifte 9x9 mm

		Bestell-Nr.
13	**PHS 5S** Geteilter Drückerstift, 9mm Vierkant, bestehend aus Innenteil 9x9x38,5 mm sowie einem Satz Aussenteile 9x9x46, 9x9x53, 9x9x56,5 sowie 9x9x60, zum Einsatz mit Schlössern mit geteilter Nuss (SVA 6xxx, SVP 6xxx, SVP 7xxx Air) und PHA 2501	3501478630501
	Drückerstift 8100 RR, 9x9 mm	
15	Für Türstärke 48-59 mm, 114 FS-110, für Drückergarnituren	siehe OGRO 90050052932
	Für Türstärke 60-70 mm, 114 FS-123, für Drückergarnituren	siehe OGRO 90050052933
16	Für Türstärke 48-59 mm, 115 FS-105, für Wechselgarnituren	siehe OGRO 90050052921
	Für Türstärke 60-70 mm, 115 FS-120, für Wechselgarnituren	siehe OGRO 90050052913
17	Für Türstärke 51-65 mm, 127 FS-68, für Standflügelgarnituren	siehe OGRO 90050055958
	Für Türstärke 66-80 mm, 127 FS-76, für Standflügelgarnituren	siehe OGRO 90050055959




* Empfehlungen gelten für Schlösser mit Profilzylinder PZ und einem Entfernungsmass A von 92 mm bei Rohrrahmentüren

Beschlagkombinationen Rohrrahmentüren*
nach EN 179


Einzeltür- oder Gangflügelschloss

SVP-/ SVA 5xxx
SVP-/ SVA 4xxx
SVP-/ SVA 2xxx
SVP-/ SVA 2xxx F
M-SVP* xxxx



Alternativer Schutzbeschlag:
SVP-SB 710


SVP-/ SVZ-/ SVA 6xxx
SVP 7xxx Air



Alternativer Schutzbeschlag:
SVP-SB 711

Standflügelschloss


SVI 5xxx, SVI 4xxx, SVI 2xxx F
M-SVP-GK



CORE Türbeschläge für Rohrrahmentüren

Türbeschläge nach EN 179, Oberfläche Edelstahl Matt

		Bestell-Nr.
10	**CORE Drücker 8100 RR** Halbgarnitur, 9 mm FS; Drücker auf Rosette immer mit Hochhaltefeder	siehe OGRO 90050054275
11	**CORE Knauf 8100 RR** Ausführung 3548 VO, Knopfrosette, 9 mm FS	siehe OGRO 90050054258
12	**CORE Schlüsselrosette RR** Ausführung 6679, PZ	siehe OGRO 90050056642



Schutzbeschläge für Rohrrahmentüren F

Schutzbeschlag nach EN 179 und DIN 18257 ES 1 mit Kernziehschutz, geprüft für Feuerschutz- und Notausgangstüren, Zylinderüberstand 9–15 mm, Entfernungsmass 92 mm, F1 eloxiert

	Bestell-Nr.
SVP-SB 710 Wechselgarnitur mit Kurzschild für Rohrrahmentüren mit SVP/SVA 2xxx, SVP/SVA 2xxx F, SVP/SVA 4xxx, SVP/SVA 5xxx, für Türstärke 55–64 mm, mit 9 mm Drückerstift	49961001
SVP-SB 711 Drücker-Drückergarnitur mit Kurzschild für Rohrrahmentüren mit SVP/SVA 2xxx, SVP/SVA 2xxx F, SVP/SVA 4xxx, SVP/SVA 5xxx, für Türstärke 68–72 mm, mit geteiltem Drückerstift	49961101




* Empfehlungen gelten für Schlösser mit Profilzylinder PZ und einem Entfernungsmass A von 92 mm bei Rohrrahmentüren


Beschlagkombinationen Vollblatttüren*
nach EN 1125

Einzeltür- oder Gangflügelschloss

SVP-/ SVA 5xxx
SVP-/ SVA 4xxx
SVP-/ SVA 2xxx
SVP-/ SVA 2xxx F
M-SVP* xxxx




SVP-/ SVZ-/ SVA 6xxx
SVP 7xxx Air



Standflügelschloss

SVI 5xxx, SVI 4xxx, SVI 2xxx F
M-SVP-GK




PHA 2501
Geprüft nach EN 1125 mit dormakaba Panikschlössern. Türbreiten bis 1.300 mm, Türhöhe bis 2.500 mm, Normalüberstand <=100 mm gemäss EN 1125 Klasse 1, klemmfrei, keine sichtbaren Befestigungsschrauben. Geeignet für die Verwendung von Europrofilzylindern (PZ) und Knaufzylindern bis Durchmesser 36 mm. Silberfarbig.

		Bestell-Nr.
01	**PHA 2501 VB** Paniktürbeschlag ohne Griffstange, Verwendbar an Vollblatttüren mit SVP-, SVA- und M-SVP Schlössern, Entfernungsmass 72 mm.	3501446230101
03	**PHA 2501- PC0 (SVI)** Paniktürbeschlag ohne Griffstange, Verwendbar am Standflügel bei zweiflügeligen Vollblatt- oder Rohrrahmentüren mit SVI-Schloss. Mit Blindabdeckung, ohne Zylinder zu verwenden. Silberfarbig.	3501445150101
04	**PHA 2105** Verbindungs-/Griffstange 1.130 mm. Silberfarbig.	3501421050001



FS Drückerstifte 9x9 mm

		Bestell-Nr.
13	**PHS 5S** Geteilter Drückerstift, 9mm Vierkant, bestehend aus Innenteil 9x9x38,5 mm sowie einem Satz Aussenteile 9x9x46, 9x9x53, 9x9x56,5 sowie 9x9x60, zum Einsatz mit Schlössern mit geteilter Nuss (SVA 6xxx, SVP 6xxx, SVP 7xxx Air) und PHA 2501	3501478630501
	Drückerstift 8100 VB, 9x9 mm	
15	Für Türstärke 64-72 mm, 114 FS Stift, für Drückergarnituren	siehe OGRO 90050063497
16	Für Türstärke 64-72 mm, 115 FS Stift, für Wechselgarnituren	siehe OGRO 90050063499
17	Für Türstärke 51-65 mm, 127 FS-68, für Standflügelgarnituren	siehe OGRO 90050055958
	Für Türstärke 66-80 mm, 127 FS-76, für Standflügelgarnituren	siehe OGRO 90050055959




* Empfehlungen gelten für Schlösser mit Profilzylinder PZ und einem Entfernungsmass A von 72 mm bei Vollblatttüren

Beschlagkombinationen Vollblatttüren*
nach EN 179


Einzeltür- oder Gangflügelschloss

SVP-/ SVA 5xxx
SVP-/ SVA 4xxx
SVP-/ SVA 2xxx
SVP-/ SVA 2xxx F
M-SVP* xxxx



Alternativer Schutzbeschlag:
SVP-SI 310 oder SVP-SI 210


SVP-/ SVZ-/ SVA 6xxx
SVP 7xxx Air



Alternativer Schutzbeschlag:
SVP-SI 311 oder SVP-SI 211

Standflügelschloss


SVI 5xxx, SVI 4xxx, SVI 2xxx F
M-SVP-GK



CORE / OGRO Türbeschläge für Vollblatttüren

Türbeschläge nach EN 179, Oberfläche Edelstahl ER Matt


		Bestell-Nr.
05	**CORE 8100 Drücker / Drücker VB (für SVx6000)** Drückergarnitur Rundrosetten, 9 mm FS PZ 38 - 63mm, ER matt (Set bestehend aus 8100/6501/6612)	siehe OGRO 90050063189
06	**CORE 8100 Drücker / Knauf VB (für SVx5000/4000/2000(F)** Wechselgarnitur Rundrosetten 9 mm FS PZ 38 - 63 mm, ER matt (Set bestehend aus 8100/3020/6501/6612)	siehe OGRO 90050063193
07	**OGRO 8100 FS (Drücker) / 6501 (Rosette) - ER VB** Drückerlochteil 9 mm FS Drückkerrosette, rund HH Ø 20,8 mm, Durchgangsseite	 siehe OGRO 90055000014 siehe OGRO 90055000137
08	**OGRO 3020 N - GE / ER (Knauf VB)** Drückerrosette, ER Matt	siehe OGRO 90055002408
09	**OGRO 6612 PZ / ER VB (Schlüsselrosette Rund)** Rosette, 54mm Druchmesser, Durchgangsseite, ER Matt	siehe OGRO 90055000148




Schutzbeschläge für Vollblattüren


Schutzbeschlag nach EN 179 und DIN 18257 ES 1 mit Kernziehschutz, geprüft für Feuerschutz- und Notausgangstüren, Zylinderüberstand 9–15 mm, Entfernungsmass 72 mm, Edelstahl


	Bestell-Nr.
SVP-SI 210 Wechselgarnitur mit Langschild für Vollblatttüren mit SVP/SVA 2xxx, 2xxx F, 4xxx, 5xxx für Türstärke 37 – 42 mm, mit 9 mm Drückerstift	70921004
SVP-SI 211 Drücker-Drückergarnitur mit Langschild für Vollblatttüren mit SVP/SVA/ SVZ 6xxx, SVP 7xxx Air, für Türstärke 37 – 42 mm, mit geteiltem 9 mm Drückerstift	70921104
SVP-SI 310 Wechselgarnitur mit Kurzschild für Vollblatttüren mit SVP/SVA 2xxx, 2xxxF, 4xxx, 5xxx, für Türstärke 68 – 72 mm, mit 9 mm Drückerstift	70931004
SVP-SI 311 Drücker-Drückergarnitur mit Kurzschild für Vollblatttüren mit SVP/SVA/ SVZ 6xxx, SVP 7xxx Air , für Türstärke 68 – 72 mm, mit geteiltem 9 mm Drückerstift	70931104





Beispiel Türlösung EN 1125
2-flügelige rein mechanische Türanlage






- Von innen kann die Tür jederzeit geöffnet werden
- Das Türschloss verriegelt automatisch, wenn die Tür geschlossen wird
- Von außen kann das Türschloss am Gangflügel mit dem Schlüssel geöffnet werden

Ausstattung Gangflügel	Seite
Schloss	
- SVA 5xxx	19
Türbeschläge	
- PHA 2501 VB oder RR mit PHA 2105 Griffstange	83
- OGRO CORE Knauf mit OGRO 115 FS Stift	84
Türschließer	Siehe Broschüre
- TS 98 XEA	TS 98 XEA

Ausstattung Standflügel	
Schloss	
- SVI 5xxx	55
- SVI Set	78
- Treibriegelstangenset	78
- Bodenmulde	78
Türbeschläge	
- PHA 2501- PC0 (SVI) mit PHA 2105 Griffstange	83
- OGRO 127 FS Stift	83
Türschließer	
- TS 98 BG XEA	Siehe Broschüre
- Gleitschiene GSR XEA	TS 98 XEA
- Mitnehmerklappe (bei Verwendung in Feuer- und Rauchschutztüren notwendig)	

Beispiel Türlösung EN 1125 und EN 13637
2-flügelige Türanlage innerhalb eines Fluchtweges




- Von innen kann die Tür nach Drücken des Nottasters geöffnet werden
- Das Türschloss verriegelt automatisch, wenn die Tür geschlossen wird
- Von außen kann das Türschloss am Gangflügel mit dem Schlüssel geöffnet werden
- Die Überwachung und Steuerung des Tür- und Schlosszustands erfolgt über die Zentrale

Ausstattung Gangflügel	Seite
Schloss	
- SVA 4xxx mit Überwachungsfunktionen	21
- Anschlusskabel SVP A 1100	75
- Kabelübergang	76
Türbeschläge	
- PHA 2501 VB oder RR mit PHA 2105 Griffstange	83
- OGRO CORE Knauf mit OGRO 115 FS Stift	84
Türschließer	Siehe Broschüre
- TS 98 XEA	TS 98 XEA
STV 200	Siehe Broschüre
- Elektronische Türverriegelung	SafeRoute

Ausstattung Standflügel	
Schloss	
- SVI 4xxx mit Überwachungsfunktionen	56
- Anschlusskabel SVP A 1100	75
- Kabelübergang	76
- SVI Set	78
- Treibriegelstangenset	78
- Bodenmulde	78
Türbeschläge	
- PHA 2501- PC0 (SVI) mit PHA 2105 Griffstange	83
- OGRO 127 FS Stift	83
Türschließer	Siehe Broschüre
- TS 98 BG XEA	TS 98 XEA
- Gleitschiene GSR XEA	
- Mitnehmerklappe	
(bei Verwendung in Feuer- und Rauchschutztüren notwendig)	
STV 200	Siehe Broschüre
- Elektronische Türverriegelung	SafeRoute

Steuer- und Überwachungszentrale	
SafeRoute STL-G NT Terminal	Siehe Broschüre
mit Lizenzkarte Basic	SafeRoute

Beispiel Türlösung EN 1125
2-flügelige Türanlage mit elektronischer Freigabe



- Von innen kann die Tür jederzeit geöffnet werden
- Das Türschloss verriegelt automatisch, wenn die Tür geschlossen wird
- Von außen kann das Türschloss am Gangflügel mit dem Schlüssel oder mit einem elektrischen Zutrittskontrollsystem geöffnet werden


Ausstattung Gangflügel	Seite
Schloss	
- SVA 6xxx	23
- Anschlusskabel SVP A 1100	75
- Kabelübergang	76
Türbeschläge	
- PHA 2501 VB oder RR mit PHA 2105 Griffstange	83
- OGRO Drücker mit OGRO 120 FS Stift	84
Türschließer	Siehe Broschüre
- TS 98 XEA	TS 98 XEA

Ausstattung Standflügel	
Schloss	
- SVI 5xxx	55
- SVI Set	78
- Treibriegelstangenset	78
- Bodenmulde	78
Türbeschläge	
- PHA 2501- PC0 (SVI) mit PHA 2105 Griffstange	83
- OGRO 127 FS Stift	83
Türschließer	
- TS 98 BG XEA	Siehe Broschüre
- Gleitschiene GSR XEA	TS 98 XEA
- Mitnehmerklappe (bei Verwendung in Feuer- und Rauchschutztüren notwendig)	

Steuerung
Zutrittskontrollsystem mit analogen Schaltkontakten NO/NC z. B. Kartenleser und PIN-Code

Beispiel Türlösung EN 1125

2-flügelige automatische Türanlage mit elektronischer Freigabe



- Von innen kann die Tür nach Drücken des Nottasters geöffnet werden
- Das Türschloss verriegelt automatisch, wenn die Tür geschlossen wird
- Von außen kann die Tür mit dem Schlüssel, mit einem elektrischen Zutrittskontrollsystem oder Schalter geöffnet werden, beide Türflügel öffnen automatisch

Ausstattung Gangflügel	Seite
Schloss	
- SVA 2xxx F Motorschloss	33
- Anschlusskabel SVP A 1100	75
- Kabelübergang	76
Türbeschläge	
- PHA 2501 VB oder RR mit PHA 2105 Griffstange	83
- OGRO CORE Knauf mit OGRO 115 FS Stift	84
Drehflügeltürantrieb	Siehe Broschüre
- ED 100 / ED 200 (Ausstattung je nach Türart)	ED 100

Ausstattung Standflügel	
Schloss	
- SVI 2xxx Motorschloss	57
- Anschlusskabel SVP A 1100	75
- Kabelübergang	76
- SVI Set	78
- Treibriegelstangenset	78
- Bodenmulde	78
Türbeschläge	
- PHA 2501- PC0 (SVI) mit PHA 2105 Griffstange	83
- OGRO 127 FS Stift	83
Drehflügeltürantrieb	Siehe Broschüre
- ED 100 / ED 200 (Ausstattung je nach Türart)	ED 100

Steuerung
Zutrittskontrollsystem mit analogen Schaltkontakten NO/NC
z.B. Kartenleser und PIN-Code

Platz für Ihre Notizen

WN XXX, 09/20, SVP, SVA/SVI und M-SVP, DE
Technische Änderungen vorbehalten



Türtechnik



Automatische Türsysteme



Systemlösungen Zutritt und Zeit



Glassysteme



Mechanische Schliesssysteme



Hochsicherheits-schlösser



Hotelzutrittssysteme



Services

dormakaba Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
DE-58256 Ennepetal
T +49 2333 793-0
info.de@dormakaba.com
www.dormakaba.de

dormakaba Luxembourg SA
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu

dormakaba Austria GmbH
Ulrich-Bremi-Strasse 2
AT-3130 Herzogenburg
T +43 2782 808-0
office.at@dormakaba.com
www.dormakaba.at

dormakaba Schweiz AG
Lerchentalstrasse 2a
CH-9016 St. Gallen
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch