

EPVIDEO EPV4



Stromversorgung über die öffentliche Beleuchtung - für eine permanente Videoüberwachung

PoE/PoE+/HiPoE (IEEE 802.3af/at/bt)

OUTDOOR



Ununterbrochene Videoüberwachung bei zeitweilig aussetzendem Netz

Die Produktreihe EPVIDEO ermöglicht die schnelle Einrichtung zuverlässiger und langlebiger Videoüberwachungssysteme unter Verwendung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsinfrastruktur. Sie stellt die Stromversorgung rund um die Uhr sowie den unterbrechungsfreien Betrieb der Anlagen im Falle eines Stromausfalls sicher.



EPV4

300 x 400 x 150 mm



Integrierte Funktionen

- ~ Versorgt Ihre Geräte über PoE mit bis zu 90 W
- ~ Managed Layer 2 Switch mit 5 Ports
- ~ Gesicherter Webserver und SNMP-Verbindung
- ~ Ein Glasfaseranschluss für eine Fernverbindung
- ~ Liefert bis zu 240 W über Power Over Ethernet
- ~ Konfigurierbare Sekundärspannung: DC 12 V oder DC 24 V
- ~ Konfigurierbarer automatischer Neustart an jedem Port
- ~ 10 kA Überspannungsableiter für Blitzschläge

Die Vorteile der Produktreihe EPV4

- ~ Überträgt die Daten bis zu 20 km über Glasfaserkabel
- ~ Schützt vor Blitzschlag und elektromagnetischen Störungen
- ~ Verwaltet die Videostrome dank seiner zahlreichen Funktionen
- ~ Stellt einen Rund-um-die-Uhr-Betrieb sicher
- ~ Bietet Platz für Kundengeräte
- ~ Vereinfachte Installation dank Tür und Montage am Mast
- ~ Entwickelt für den Outdoor-Bereich, mit wasserdichtem und vandalismussicherem Gehäuse
- ~ SLAT-Lithium-Batterie mit 10 Jahren Lebensdauer

*Herstellergarantieverlängerung möglich, fragen Sie uns danach.

EPV4 - Ihre Stadt findet ihre Lösung



SUN SHIELD

- ~ Intensive Sonneneinstrahlung
- ~ Hohe Temperaturen
- ~ Speziell für die Städte des Südens entwickelt



NIGHT OUT

- ~ Ausschalten der Straßenbeleuchtung in der Nacht
- ~ Aufrechterhaltung der Sicherheit rund um die Uhr
- ~ Kompatibel mit Energiesparsystemen

SOLAR

- ~ Nutzung der Solarenergie im Hybridmodus
- ~ Reduzierung des Energieverbrauchs
- ~ Speziell für die Energiewende entwickelt



EXTREME COLD

- ~ Niedrige Außentemperaturen (bis -40°C)
- ~ Inbetriebnahme und Betrieb sichergestellt
- ~ Speziell für nördliche Länder und hochgelegene Orte entwickelt



ARTIKELBEZEICHNUNG	GEWICHT (kg)	MAßE B x H x T (mm)	ARTIKELNUMMER
EPV4			
EPV4 5N G 4P1C	16 kg	278 x 751 x 269	4631708004
EPV4 5Q G 4P1C	17 kg	278 x 751 x 269	4641708004
EPV4 5T G 4P1C	20 kg	278 x 751 x 269	4651708004
EPV4 SUN SHIELD	19 kg	299 x 888 x 291	4641708101
EPV4 NIGHT OUT	20 kg	278 x 751 x 269	4652708102
EPV4 EXTREME COLD	20 kg	278 x 751 x 269	4652708103
EPV4 SOLAR	17 kg	278 x 751 x 269	4641708104